

SANDEX



SANEX, sanificatore pratico e trasportabile

#comacsanitizer

La gamma professionale per sanificare superfici e pavimenti in modo veloce ed efficace.

SANEX è un piccolo sanificatore, estremamente maneggevole e compatto.

Ideale per la sanificazione e deodorazione di stanze e uffici di qualsiasi settore, inoltre può essere impiegato per gli abitacoli automobilistici e i circuiti dell'aria condizionata.

SANEX è un'attrezzatura leggera e facilmente trasportabile. Il suo funzionamento è molto semplice, si accende il macchinario con l'apposito interruttore generale e tramite l'uso dell'apposita pistola si direziona in modo semplice ed efficace la soluzione nebulizzata.

Si tratta di un macchinario che si adatta a diverse esigenze, infatti si possono usare soluzioni sanificanti, disinfettanti o deodoranti.

L'erogazione dei detergenti avviene in forma tale da garantire una permanenza prolungata e diffusa del prodotto nell'aria dell'ambiente trattato, tale da raggiungere e sanificare tutte le superfici presenti nell'ambiente.

Il processo di nebulizzazione nel SANEX avviene facendo scontrare il liquido con un getto d'aria ad elevata velocità e un ulteriore passaggio attraverso un orifizio che garantisce una scomposizione accurata, producendo particelle di circa 8 micron di diametro.

La scomposizione del prodotto chimico in così piccole dimensioni permette l'evaporazione del prodotto erogato, che passa pertanto dallo stato liquido a quello aeriforme.

In un minuto vengono erogati circa 30 gr. di prodotto sanificante specifico.



I MODELLI

SANEX
220/230V
50/60Hz

SANEX
110V
50/60Hz

SANEX B
24V

I dettagli che fanno la differenza

Facile accesso alla componentistica interna della macchina per facilitare il rabbocco della soluzione e per una semplice manutenzione.

La macchina è dotata di un compressore d'aria autonomo

Il cavo di alimentazione della versione elettrica è lungo 10 m per permettere di potersi muovere negli ambienti in tutta libertà

L'esclusiva pistola erogatrice è il punto dove la soluzione si miscela all'aria. Si tratta di un punto chiave della macchina, grazie alla scelta di una leva di grandi dimensioni e facile da premere, SANEX si può usare per turni prolungati senza affaticamenti



I SETTORI DI RIFERIMENTO



Industria



Imprese di pulizia



Sanitario



Pubblico



Ho.Re.Ca



Benessere &
Sportivo



Artigianato



Automotive



Retail



GDO



Logistico



Trasporti

Sanex B è utilizzabile in qualsiasi ambiente

La versione a batteria di Sanex consente di muoversi liberamente e quindi sanificare ovunque, anche nei luoghi dove non si ha una presa di corrente. Sanex B è compatto e facile da trasportare in modo da poter essere utilizzato anche negli ambienti più ampi come le zone di ingresso, le sale congressi o gli uffici, bar, ristoranti, negozi, scuole, palestre e qualsiasi luogo dove è necessario sanificare in modo efficace.

Contatore per verificare costantemente le ore di lavoro



Autonomia fino a 2 ore

Maniglia frontale regolabile in altezza per facilitare il trasporto di Sanex B ed effettuare la sanificazione anche mentre si è in movimento



La versione a batterie è dotata di batterie AGM di serie. Questo tipo di batteria può essere ricaricata in qualsiasi luogo



Caricabatterie a bordo per poterlo ricaricare facilmente dove è presente una presa di corrente idonea

Sanex: la soluzione per una sanificazione semplice ma efficace

ALCUNE APPLICAZIONI



Disinfezione
Ambienti ospedalieri



Sanificazione
Ambienti di alto passaggio



Deodorazione
Abitacoli automobilistici



Sanificazione
Climatizzatori e circuiti di aria condizionata

LE CERTIFICAZIONI





DOTAZIONI DI SERIE	Sanex 220V/110V	Sanex B
Pistola erogatrice ergonomica	•	•
Tubo spiralato estendibile	•	•
Ruote pivotanti frontali	•	•
Comodo gancio porta pistola	•	•
Cavo di alimentazione	•	-
Batterie	-	2x12V (AGM)
CB (Caricabatterie a bordo)	-	•

DESCRIZIONE TECNICA		SANEX 220V	SANEX 110V	SANEX B
Serbatoio soluzione	l	4,5	4,5	4,5
Consumo di prodotto	g/min	30	30	30
Lunghezza massima tubo spiralato estendibile	m	3,5	3,5	3,5
Motore del compressore d'aria	W	350	350	350
Pompa soluzione	(n.) W	(2) 16	(2) 16	(2) 16
Tensione nominale	V/Hz	220-230/50-60	110/50-60	24
Lunghezza cavo di alimentazione	m	10	10	-
Peso a vuoto	Kg	18	18	18
Peso con batterie	Kg	-	-	41,5
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	740x650x355	740x650x355	745x650x355



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

