



CM 1500 V: la monospazzola ad alta velocità adatta a tutti i lavori di ripristino e lucidatura a secco

CM 1500 V è la monospazzola ad alta velocità di Comac adatta a tutti i lavori di ripristino e lucidatura a secco. Estremamente maneggevole, è disponibile nella versione con aspirazione per la raccolta delle polveri nell'apposito vano contenitore.

Dotata di un sistema di bilanciamento eccezionale e di una molla a gas sul manico, l'utilizzo di CM 1500 V risulta estremamente piacevole



CM1500 V

Larghezza di lavoro: 500 mm Alimentazione: cavo Trasmissione: diretta

Gli elementi chiave della monospazzola CM 1500 V e le migliori tecnologie al suo servizio per garantire ottime prestazioni:

I PLUS DI CM1500 V

- Monospazzola ad alta velocità consigliata per tutti i lavori di ripristino e di lucidatura a secco
- Eccezionale sistema di bilanciamento che rende l'utilizzo estremamente piacevole senza affaticare l'operatore. Inoltre, consente di non bruciare e rovinare la superficie che si sta trattando, garantendo ottimi risultati di brillantezza.
- Lo sporco raccolto dal sistema di aspirazione viene convogliato dalla spazzola in un sacchetto di raccolta, evitando così di disperdere nell'ambiente la polvere prodotta. Il sacchetto è semplice da rimuovere e da sostituire.
- La trasmissione diretta non necessita di manutenzione permettendo un notevole risparmio economico nel tempo.
- Estremamente silenziosa per poter utilizzare questa monospazzola anche in ambienti dove sono necessari discrezione e silenzio.
- La monospazzola si sposta facilmente nei trasferimenti grazie alle apposite ruote di trasporto.

MOLLA A GAS

Estremamente maneggevole grazie alla presenza della molla a gas sul manico.



STOP&GO

Il sistema per rendere le operazioni di pulizia più economiche, ottimizzando i consumi e riducendo le emissioni.

In caso di soste momentanee della macchina, l'erogazione della soluzione si interrompe, le spazzole si arrestano. In questo modo i consumi vengono ottimizzati e gli sprechi ridotti.









Cavo prolunga con spina EU



Filtro sacchetto in carta

Legenda

• standard ◊ optional

Ampia scelta di accessori disponibili su richiesta

DESCRIZIONE TECNICA		CM1500 V
Trasmissione	-	Diretta
Larghezza di lavoro	mm	500
Tampone	mm	Ø 500
Giri della spazzola	giri/min	1500
Alimentazione	V/Hz	230/50*
Potenza max	W-Hp	1100
Peso a vuoto	Kg	35
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	610x1260x540

^{*}altri voltaggi disponibili su richiesta



Imprese di pulizia



Sanitario















COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it











