





Die kleine Scheuersaugmaschine eignet sich perfekt zur Beseitigung von hartnäckigem Schmutz

CI C 10 ist ein kompakter, aber äußerst leistungsfähiger **Kaltwasser-Hochdruckreiniger**. Er wurde als praktische und benutzerfreundliche Lösung konzipiert, die handlich und einfach zu transportieren ist.

Der Induktionsmotor, mit dem CI C 10 ausgestattet ist, macht ihn zu einer **professionellen Hochdruckmaschine**, die leistungsstark und zuverlässig, aber auch leise und für den häufigen Gebrauch geeignet ist.

CI C 10 ist der ideale Hochdruckreiniger für die Reinigung von Wänden, Fußböden, Treppen und Außenflächen in den Bereichen HORECA, Wellness und Sport, Einzelhandel und Öffentlichkeit. Aber er ist auch eine **Kaltwasser-Hochdruckmaschine**, die sich perfekt für Reinigungsfirmen und im Allgemeinen für die Beseitigung von hartnäckigem Schmutz auf mittelgroßen Flächen mit Maßen von 40 - 60 m² eignet.

DIE PLUS VON CI C10

Mit CI C 10 kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Trolley-Hochdruckreiniger mit zwei großen Rädern für mehr Handlichkeit und Transportierbarkeit
- Griff mit Soft Grip für rutschfestes Anfassen
- Der starke Induktionsmotor macht den Hochdruckreiniger leistungsstark, wirksam und zuverlässig.
- Pumpe mit drei Achsialkolben, gesteuert durch Schwingteller mit Messingkopf
- Automatisches Sicherheitsventil mit Drucknullung im Pumpenkopf
- Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz, der höchste Wirksamkeit und Lebensdauer gewährleistet

- Direkte Saugreinigung und praktischer integrierter Reinigungstank mit 1,4 Liter Fassungsvermögen
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch
- Serienmäßige Reinigungsbürste zur Beseitigung von hartnäckigem Schmutz auf horizontalen Oberflächen
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps hält die Maschine an, um den Verbrauch zu optimieren und die Verschwendung zu reduzieren
- Großes Zubehörsortiment: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit rotierender Düse, Lanze mit verstellbarem Strahl
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch
- Zubehörfach



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI C10
Max. Druck	bar/psi	150/2200
Max. Fördermenge	l/h	450
Typologie	-	Kallwasser
Energieverbrauch	KW	2,1
Stromversorgung	V/Hz	220-240/50
Motor	Typ/PS	elektrisch Einphasen-Induktion
Drehzahl	U/Min	2800
Pumpe	Тур	mit Schwingteller
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	18,5
Abmessungen der Maschine (LxhxB)	mm	280x650x240













