





La piccola idropulitrice perfetta per eliminare lo sporco resistente

CI C 10 è una **idropulitrice ad acqua fredda** dalle dimensioni compatte ma estremamente performante. Progettata per essere pratica e semplice da utilizzare è anche maneggevole e facile da trasportare.

Il motore a induzione di cui è dotata CI C 10 la rende una **macchina ad alta pressione professionale** potente e affidabile, ma anche silenziosa e quindi adatta ad un utilizzo frequente.

CI C 10 è l'idropulitrice ideale per la pulizia di muri, pavimentazioni, scale e aree esterne del settore Ho.Re.Ca., Benessere e Sportivo, Retail e Pubblico. Ma è anche una **alta pressione a freddo** perfetta per le imprese di pulizia e, in generale, per l'eliminazione dello sporco più resistente da superfici di medie dimensioni che misurano circa 40-60 m².

I PLUS DI CI C10

Numerosi sono i benefici che CI C10 può offrire:

- Idropulitrice a carrello con due ruote di ampie dimensioni che ne agevolano la maneggevolezza e la trasportabilità
- Manico dotato di soft grip per una presa antiscivolo
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, efficace e affidabile
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con testata in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico monofase a induzione dotato di protezione termica che garantisce massima efficienza e durabilità

- Aspirazione detergente diretta e pratico serbatoio detergente integrato da 1,4 litri
- Spazzola lavapavimenti di serie per rimuovere dalle superfici orizzontali anche lo sporco più ostinato
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Ampia dotazione di accessori: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello rotante, lancia con ugello regolabile
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Vano porta accessori



DESCRIZIONE TECNICA		CI C10
Pressione massima	bar/psi	150/2200
Portata massima	l/h	450
Tipologia	-	acqua fredda
Potenza assorbita	KW	2,1
Alimentazione	V/Hz	220-240/50
Motore	tipo/hp	elettrico monofase a induzione
Velocità di rotazione	giri/min	2800
Pompa	tipo	a piattello oscillante
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	18,5
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	280x650x240













