

professional people

Die professionelle Dreiphasen-Scheuersaugmaschine mit kompaktem und robustem Fahrgestell

Der **professionelle Kaltwasserhochdruckreiniger** CI C15 wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt, die Kraft und hohe Leistung in einer extrem kompakten Maschine vereinen wollen.

CI C 15 ist ein **Hochdruckreiniger**, der dank seines ergonomischen Griffs und seiner Gummiräder leicht zu bedienen und zu bewegen ist. Der CI C 15 wurde in vertikaler Position entwickelt, um praktisch und wendig zu sein, kann aber auch horizontal gelagert werden, um ihn noch handlicher zu machen.

Dieser **leistungsstarke und kraftvolle Hochdruckreiniger** ist perfekt für die professionelle, zudem häufige Reinigung in den Bereichen Automobil, Industrie, Logistik und Handwerk. Er ist aber auch der perfekte **Kaltwasser-Hochdruckreiniger** für Reinigungsprofis, die Leistung und Komfort in einer einzigen Maschine suchen.

DIE PLUS VON CI C15

Mit CI C15 kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Trolley-Hochdruckreiniger mit zwei großen Rädern für mehr Handlichkeit und Transportierbarkeit
- Ergonomischer Griff zur Erleichterung des Transports
- Der starke Induktionsmotor macht den Hochdruckreiniger leistungsstark, wirksam und zuverlässig.
- Axial 3-piston pump controlled by a wobble plate with a brass head
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz, der höchste Wirksamkeit und Lebensdauer gewährleistet

- Druckregulierung
- Direkte Saugreinigung und praktischer integrierter Reinigungstank mit 2 Liter Fassungsvermögen
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps hält die Maschine an, um den Verbrauch zu optimieren und die Verschwendung zu reduzieren
- Ausstattung mit professionellem Zubehör: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit auswechselbarer Düse
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch
- Integrierter Zubehörhalter auf der Maschine



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI C15
Max. Druck	bar/psi	180/2600
Max. Fördermenge	l/h	600
Typologie	-	Kaltwasser
Energieverbrauch	KW	3,1
Stromversorgung	V/Hz	220-240/50
Motor	Typ/PS	elektrisch Einphasen-Induktion
Drehzahl	U/Min	2800
Pumpe	Тур	mit Schwingteller
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	32
Abmessungen der Maschine (LxhxB)	mm	390x900x380













