



# **ci c15**



# La piccola idropulitrice perfetta per eliminare lo sporco resistente

L'idropulitrice professionale ad acqua fredda CI C15 è stata progettata per gli utilizzatori più esigenti che desiderano combinare potenza e grandi prestazioni su una macchina estremamente compatta.

CI C15 è una **macchina ad alta pressione** semplice da utilizzare e comoda da trasportare grazie al manico ergonomico e alle ruote gommate. Sviluppata in posizione verticale per essere pratica e maneggevole, è possibile riporre CI C15 anche in posizione orizzontale per renderla ancora meno ingombrante.

Quest'**idropulitrice performante e potente** è perfetta per eseguire pulizie professionali, anche con interventi frequenti, nel settore automotive, industriale, logistico e dell'artigianato. Ma è anche l'alta pressione a freddo perfetta per i professionisti del settore delle pulizie che cercano prestazioni e praticità in un'unica idropulitrice.

## I PLUS DI CI C15

Numerosi sono i benefici che CI C15 può offrire:

- Idropulitrice a carrello con due ruote gommate che ne agevolano la maneggevolezza e la trasportabilità
- Manico ergonomico progettato per facilitare il trasporto
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, efficace e affidabile
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con testata in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico monofase a induzione dotato di protezione termica che garantisce massima efficienza e durabilità
- Pressione regolabile
- Aspirazione detergente diretta e pratico serbatoio detergente integrato da 2 litri
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello intercambiabile
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori integrato sulla macchina



| DESCRIZIONE TECNICA         |           | CI C15                         |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|
| Pressione massima           | bar/psi   | 180/2600                       |
| Portata massima             | l/h       | 600                            |
| Tipologia                   | -         | acqua fredda                   |
| Potenza assorbita           | KW        | 3,1                            |
| Alimentazione               | V/Hz      | 220-240/50                     |
| Motore                      | tipo/hp   | elettrico monofase a induzione |
| Velocità di rotazione       | giri/min  | 2800                           |
| Pompa                       | tipo      | a piattello oscillante         |
| Testata pompa               | materiale | in ottone                      |
| Peso netto                  | Kg        | 32                             |
| Dimensioni macchina (LxHxI) | mm        | 390x900x380                    |



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) - [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

