



ci c20

em



La hidrolimpiadora profesional monofásica con carro, compacta y robusta

La hidrolimpiadora de agua fría con carro CI C20 EM se caracteriza por ser compacta y robusta. Es la máquina de alta presión profesional que ofrece una combinación perfecta de altas prestaciones técnicas y sencillez de uso y mantenimiento.

Equipada con un carro de estructura robusta y resistente, gracias a las grandes ruedas traseras con banda de rodadura de goma y al práctico mango de aluminio, la CI C20 EM es estable y, a su vez, ágil y fácil de mover.

Gracias a sus excelentes prestaciones, la CI C20 EM es una hidrolimpiadora profesional ideal para eliminar la suciedad más resistente e incrustada, así como para realizar trabajos frecuentes y prolongados. Por tanto, es la máquina de alta presión perfecta para los sectores de la artesanía, la automoción, la industria, la industria alimentaria y la agricultura.

LAS VENTAJAS DE CI C20 EM

Numerosas son las ventajas que CI C20 EM puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora con carro robusto y dos grandes ruedas traseras con bandas de rodadura de goma de grandes dimensiones para facilitar el manejo y el transporte
- Chasis de acero pintado y práctico mango para facilitar los desplazamientos
- Potente motor de inducción que garantiza las excelentes prestaciones, el rendimiento y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- El motor eléctrico monofásico de inducción con protección térmica garantiza una gran fiabilidad y permite que la máquina de alta presión trabaje inintermitentemente durante horas, soportando perfectamente incluso picos y fases de sobrecarga
- Bomba de 3 pistones de cerámica con sistema de biela-manivela y cabezal de latón para garantizar altas prestaciones
- Válvula de seguridad automática con restablecimiento de la presión en el cabezal de la bomba
- Presión regulable
- Manómetro integrado
- Aspiración del detergente incorporada y regulable
- Práctico tanque de detergente integrado de 3 litros
- Filtro de entrada de agua inspeccionable
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con boquilla intercambiable
- Tobera negra para baja presión
- Tobera roja para alta/baja presión y chorro recto – 0°
- Tobera blanca para alta/baja presión y chorro en abanico – 15°
- Tobera verde para alta/baja presión y chorro en abanico – 25°
- Tobera blanca para alta/baja presión y chorro en abanico – 40°
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado
- Portaccesorios y portatubos trasero



DATOS TÉCNICOS		CI C20 EM
Presión máxima	bar/psi	150/2200
Caudal máximo	l/h	630
Tipología	-	agua fría
Consumo de energía	KW	3,0
Alimentación	V/Hz	230/50
Motor	tipo/hp	eléctrico monofásico de inducción
Velocidad de rotación	rev./min	1450
Bomba	tipo	de pistones de cerámica con sistema biela-manivela
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	40,6
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	670x900x490



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

