



ci c30



Die professionelle Dreiphasen-Scheuersaugmaschine mit robustem und ansprechendem Design

Der **Dreiphasen-Kaltwasser-Hochdruckreiniger** CI C30 zeichnet sich durch sein kompaktes und ansprechendes Design aus. Er ist außerdem robust und gewährleistet hohe Leistung, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.

Die begrenzten Abmessungen und die Handlichkeit machen diese **Hochdruckmaschine** extrem komfortabel und praktisch, ohne die Leistungsfähigkeit zu schmälern. Aber CI C30 ist auch einfach zu bedienen, dank dem praktischen und innovativen Lenker in V-Form der das Anfassen während der Arbeit erleichtert.

Der CI C30 ist ein **professioneller Hochdruckreiniger**, der sich perfekt für die ständige und vielfältige Verwendung eignet. Dank seiner innovativen Technologie und der hochwertigen Komponenten ist die Hochdruckmaschine ideal für die Reinigungsanforderungen in der Automobilbranche, Industrie, Logistik und Handwerk.

DIE PLUS VON CI C30

Mit CI C30 kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Trolley-Hochdruckreiniger mit zwei großen Rädern für mehr Handlichkeit und Transportierbarkeit
- Neu entwickelter ergonomischer Lenker, mit speziell konzipiertem Griff für eine einfachere Bedienung des Hochdruckreinigers
- Der starke Induktionsmotor macht den Hochdruckreiniger leistungstark, wirksam und zuverlässig
- Die niedrige Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors mit nur 1.450 Umdrehungen in der Minute gewährleistet eine lange Nutzungsdauer auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Pumpe mit drei Kolben aus Keramik mit Schubkurbel und Messingkopf für hohe Leistung
- Automatisches Sicherheitsventil mit Drucknullung im Pumpenkopf
- Dreiphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz, der höchste Wirksamkeit und Lebensdauer gewährleistet.
- Druckregulierung
- Integrierter Druckmesser
- Integrierte und verstellbare Saugreinigung
- Inspizierbarer Wassereinflussfilter
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps hält die Maschine an, um den Verbrauch zu optimieren und die Verschwendung zu reduzieren
- Ausstattung mit professionellem Zubehör: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit auswechselbarer Düse
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch
- Integrierter Zubehörhalter auf der Maschine



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI C30
Max. Druck	bar/psi	230/3300
Max. Fördermenge	l/h	900
Typologie	-	Kaltwasser
Energieverbrauch	KW	7,4
Stromversorgung	V/Hz	400/50
Motor	Typ/PS	elektrisch Dreiphasen-Induktion
Drehzahl	U/Min	1450
Pumpe	Typ	mit Kolben aus Keramik mit Schubkurbel
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	52,2
Abmessungen der Maschine (LxHxB)	mm	800x980x470



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

