



ci c30

em



La hidrolimpiadora profesional trifásica con carro, compacta y robusta

La CI C30 EM es una **hidrolimpiadora de agua fría con carro** con un diseño compacto y robusto. Se trata de una máquina de alta presión profesional que ofrece una combinación perfecta de altas prestaciones, sencillez de uso y facilidad de mantenimiento.

El robusto carro metálico de la CI C30 EM y sus dos grandes ruedas con banda de rodadura de goma hacen que sea una **máquina de alta presión** muy resistente, pero fácil de transportar.

Gracias a su alta fiabilidad y a sus excelentes prestaciones, la CI C30 EM es la **hidrolimpiadora en frío profesional** ideal para un uso intensivo y trabajos de larga duración. Por tanto, es perfecta para la industria de la alimentación, la agricultura, el sector industrial, de la automoción y de la artesanía.

LAS VENTAJAS DE CI C30 EM

Numerosas son las ventajas que CI C30 EM puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora con carro robusto y dos grandes ruedas traseras con bandas de rodadura de goma de grandes dimensiones para facilitar el manejo y el transporte
- Chasis de acero pintado y práctico mango para facilitar los desplazamientos
- Potente motor de inducción que garantiza las excelentes prestaciones, el rendimiento y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- El motor eléctrico trifásico de inducción con protección térmica garantiza una gran fiabilidad y permite que la máquina de alta presión trabaje ininterrumpidamente durante horas, soportando perfectamente incluso picos y fases de sobrecarga
- Bomba de 3 pistones de cerámica con sistema de biela-manivela y cabezal de latón para garantizar altas prestaciones
- Válvula de seguridad automática con restablecimiento de la presión en el cabezal de la bomba
- Presión regulable
- Manómetro integrado
- Válvula de regulación con brida
- Aspiración del detergente incorporada y regulable
- Práctico tanque de detergente integrado de 3 litros
- Filtro de entrada de agua inspeccionable
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con boquilla intercambiable
- Tobera negra para baja presión
- Tobera roja para alta/baja presión y chorro recto – 0°
- Tobera blanca para alta/baja presión y chorro en abanico – 15°
- Tobera verde para alta/baja presión y chorro en abanico – 25°
- Tobera blanca para alta/baja presión y chorro en abanico – 40°
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado
- Portaccesorios y portatubos trasero



DATOS TÉCNICOS		CI C30 EM
Presión máxima	bar/psi	230/3300
Caudal máximo	l/h	900
Tipología	-	agua fría
Consumo de energía	KW	7,4
Alimentación	V/Hz	400/50
Motor	tipo/hp	eléctrico trifásico de inducción
Velocidad de rotación	rev./min	1450
Bomba	tipo	de pistones de cerámica con sistema biela-manivela
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	54,8
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	670x900x490



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

