



ci C30

EM



Die professionelle Dreiphasen-Scheuersaugmaschine mit kompaktem und robustem Fahrgestell

La CI C30 EM es una hidrolimpiadora de agua fría con carro con un diseño compacto y robusto. Se trata de una máquina de alta presión profesional que ofrece una combinación perfecta de altas prestaciones, sencillez de uso y facilidad de mantenimiento.

El robusto carro metálico de la CI C30 EM y sus dos grandes ruedas con banda de rodadura de goma hacen que sea una máquina de alta presión muy resistente, pero fácil de transportar.

Gracias a su alta fiabilidad y a sus excelentes prestaciones, la CI C30 EM es la hidrolimpiadora en frío profesional ideal para un uso intensivo y trabajos de larga duración. Por tanto, es perfecta para la industria de la alimentación, la agricultura, el sector industrial, de la automoción y de la artesanía.

DIE PLUS VON CI C30 EM

Mit CI C30 EM kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Hidrolimpiadora con carro robusto y dos grandes ruedas traseras con bandas de rodadura de goma de grandes dimensiones para facilitar el manejo y el transporte
- Chasis de acero pintado y práctico mango para facilitar los desplazamientos
- Potente motor de inducción que garantiza las excelentes prestaciones, el rendimiento y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- El motor eléctrico trifásico de inducción con protección térmica garantiza una gran fiabilidad y permite que la máquina de alta presión trabaje ininterrumpidamente durante horas, soportando perfectamente incluso picos y fases de sobrecarga
- Bomba de 3 pistones de cerámica con sistema de biela-manivela y cabezal de latón para garantizar altas prestaciones
- Válvula de seguridad automática con restablecimiento de la presión en el cabezal de la bomba
- Presión regulable
- Manómetro integrado
- Válvula de regulación con brida
- Aspiración del detergente incorporada y regulable
- Práctico tanque de detergente integrado de 3 litros
- Filtro de entrada de agua inspeccionable
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con boquilla intercambiable
- Tobera negra para baja presión
- Tobera roja para alta/baja presión y chorro recto – 0°
- Tobera blanca para alta/baja presión y chorro en abanico – 15°
- Tobera verde para alta/baja presión y chorro en abanico – 25°
- Tobera blanca para alta/baja presión y chorro en abanico – 40°
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado
- Portaccesorios y portatubos trasero



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI C30 EM
Max. Druck	bar/psi	230/3300
Max. Fördermenge	l/h	900
Typologie	-	Kaltwasser
Energieverbrauch	KW	7,4
Stromversorgung	V/Hz	400/50
Motor	Typ/PS	elektrisch Dreiphasen-Induktion
Drehzahl	U/Min	1450
Pumpe	Typ	mit Kolben aus Keramik mit Schubkurbel
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	54,8
Abmessungen der Maschine (LxHxB)	mm	670x900x490



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

