





## Die Scheuersaugmaschine mit Rato-Motor für optimale Ergebnisse auch unter extremsten Bedingungen

CI C40 EM THERIMIC ist ein Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor, der dafür entwickelt wurde, optimale Ergebnisse auch unter extremsten Bedingungen zu erzielen. Die mit einem Rato-Motor ausgerüstete professionelle Hochdruckmaschine ist ideal für fortlaufende Arbeiten geeignet, für die kein Anschluss an das Stromnetz zur Verfügung steht.

Die kompakte, leicht transportierbare CI C40 EM THERMIC ist mit einem robusten und ergonomischen Rahmen ausgestattet, der einen hervorragenden Schutz für die mechanischen Teile bietet. Die aufblasbaren Reifen und die breiten Laufflächen aus Gummi gewährleisten eine sehr gute Manövrierbarkeit des Hochdruckreinigers auch auf rauen Böden.

CI C40 EM THERMIC ist ein mit Benzin betriebener, robuster und leistungsfähiger Hochdruckreiniger, perfekt für aufwändige und fortlaufende Arbeiten. Er ist deshalb die ideale Lösung für besonders anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in der Landwirtschaft, Industrie oder im Bauwesen und in all den Situationen, in denen hohe Leistung bei großer Handlichkeit gefordert wird.

## DIE PLUS VON CI C40 EM THERMIC

Mit CI C40 EM THERMIC kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Hochdruckreiniger mit robustem Fahrgestell, zwei aufblasbaren Lufträdern und Antivibrationsfüßen, für mehr Handlichkeit und bessere Transportierbarkeit.
- Rahmen aus lackiertem korrosionsbeständigem Stahl und praktischer Griff, der die Bewegung der Maschine erleichtert.
- Ein leistungsstarker Rato-Motor mit Ventilen im Kopf, niedriger Betriebstemperatur und hoher Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Ölersparnis machen diesen Hochdruckreiniger für den professionellen Einsatz zur perfekten Lösung.
- Motor mit Ölmangel-Sensor und indizierbarem Ölstand
- Ablassschrauben und Ablaufschlitze für einfache Wartung und schnellen Ölwechsel
- Pumpe mit drei Kolben aus Keramik mit Schubkurbel und Messingkopf für hohe Leistung
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung

- Automatisches Sicherheitsventil
- Druckregulierung
- Thermoventil
- Integrierte Saugreinigung
- Inspizierbarer Wassereinlassfilter
- Praktischer 2,8 Liter Reinigungsmitteltank
- Antivibrationsfüße zur Dämpfung der Vibrationen und des Geräuschpegels
- Ausstattung mit professionellem Zubehör: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit rotierender Düse, Lanze mit auswechselbarer Düse
- Schwarze Düse für Niederdruck 65°
- Rote Düse gerader Strahl 0°
- Gelbe Düse Fächerstrahl 15°
- Weiße Düse Fächerstrahl 40°
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch
- Zubehörhalterung und Schlauchhalterung hinten

TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI C40 EM THERMIC
Max. Druck	bar/psi	280/4060
Max. Fördermenge	l/h	960
Typologie	-	Kallwasser
Motor	Typ/PS	Verbrenner Rato/10,2
Drehzahl	U/Min	3400
Pumpe	Тур	mit Kolben aus Keramik mit Schubkurbel
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	58,4
Abmessungen der Maschine (LxhxB)	mm	900x900x530













