



ci c40 *emthermic*



L'idropulitrice con motore Rato per il massimo del risultato anche nelle condizioni più estreme

L'idropulitrice ad acqua fredda con motore a scoppio CI C40 EM THERMIC è stata progettata per garantire il massimo del risultato anche nelle condizioni di lavoro più estreme. Il potente motore Rato la rende una **macchina ad alta pressione professionale** perfetta quando non si ha a disposizione la connessione alla rete elettrica, e quindi ideale per i lavori continuativi.

Dotata di telaio robusto ed ergonomico che offre un'ottima protezione delle parti meccaniche, CI C40 EM THERMIC è anche compatta e facile da trasportare. Mentre gli pneumatici gonfiabili ed i larghi battistrada rivestiti in gomma garantiscono un'estrema manovrabilità dell'idropulitrice anche su superfici sconnesse.

Alimentata a benzina, CI C40 EM THERMIC è un'idropulitrice robusta e prestante perfetta per utilizzi gravosi e continuativi. È quindi la soluzione ideale per la pulizia più esigente del settore agricolo, industriale o edile e per tutte quelle situazioni in cui vengono richieste prestazioni elevate ma con grande manovrabilità.

I PLUS DI CI C40 EM THERMIC

Numerosi sono i benefici che CI C40 EM THERMIC può offrire:

- Idropulitrice con robusto carrello, due ruote pneumatiche gonfiabili e piedini antivibranti che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Telaio in acciaio verniciato resistente alla corrosione e pratico manico per facilitare gli spostamenti
- Potente motore Rato con valvole in testa, minore temperatura di esercizio e maggiore affidabilità, durata e risparmio d'olio per rendere l'idropulitrice perfetta nelle applicazioni professionali
- Motore con sensore mancanza olio e livelli dell'olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione e il cambio dell'olio
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Regolatore automatico dell'acceleratore
- Valvola di sicurezza automatica
- Pressione regolabile
- Valvola termica
- Aspirazione detergente incorporata
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Pratico serbatoio detergente integrato da 2,8 litri
- Piedini antivibranti per ridurre le vibrazioni e il livello di rumorosità
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello rotante, lancia con ugello intercambiabile
- Ugello nero per bassa pressione – 65°
- Ugello rosso – getto dritto – 0°
- Ugello giallo – getto a ventola – 15°
- Ugello bianco – getto a ventola – 40°
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori e porta tubo posteriore

DESCRIZIONE TECNICA		CI C40 EM THERMIC
Pressione massima	bar/psi	280/4060
Portata massima	l/h	960
Tipologia	-	acqua fredda
Motore	tipo/hp	a scoppio Rato/10,2
Velocità di rotazione	giri/min	3400
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	58,4
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	900x900x530



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

