



ci h30



Die professionelle Dreiphasen-Scheuersaugmaschine mit vertikalem Heizkessel und einem festen, robusten Gehäuse

Der professionelle **Warmwasser-Hochdruckreiniger** CI H30 ist mit einem Dreiphasen-Elektromotor ausgestattet, um herausragende Leistungen auch in den schwierigsten Umgebungen zu gewährleisten. Diese mit einem kompakten, festen und robusten Gehäuse ausgestattete **Hochdruckmaschine** ist ideal für den professionellen und intensiven Gebrauch. Mit den beiden Hinterrädern mit Lauffläche aus Gummi und dem schwenkbaren Vorderrad ist die CI H30 auch sehr handlich.

Der vertikale Heizkessel aus lackiertem Stahl der CI H30 ist mit einem Kühlungssystem für den Spiralbrenner ausgestattet und wird mit einem unabhängigen Elektromotor betrieben. Außerdem ist er mit doppelter Rohrwendel und einem Boden aus feuerfestem Zement ausgestattet.

Die Verbindung von Leistung, Druck und Reichweite verleiht diesem **professionellen Hochdruckreiniger** Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung. Damit ist der CI H30 die ideale Lösung für Reinigungsarbeiten in Handwerk, Industrie, Automobilindustrie, Baugewerbe und Landwirtschaft.

DIE PLUS CI H30

Mit CI H30 kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Hochdruckreiniger mit zwei großen Hinterrädern mit Lauffläche aus Gummi und einem schwenkbaren Vorderrad für mehr Handlichkeit und bessere Transportierbarkeit.
- Praktischer Griff, der die Fortbewegung der Maschine erleichtert
- Starker Dreiphasen-Elektromotor mit Thermoschutz, der den Hochdruckreiniger leistungsstark, wirksam und zuverlässig macht.
- Pumpe mit drei Kolben aus Keramik mit Schubkurbel und Messingkopf für hohe Leistung
- Automatisches Sicherheitsventil mit Drucknullung im Pumpenkopf
- Vertikaler, mit einem unabhängigen Elektromotor betriebener Heizkessel aus lackiertem Stahl und einem Kühlungssystem für den Spiralbrenner, doppelter Rohrwendel und feuerfestem Zement
- Sicherheitsdruckschalter zum Ausschalten des Heizkessels bei Wassermangel im Innern
- Verzögerungsplatine zum Ausschalten des Heizkessels
- Druckregulierung
- Thermostat
- 22 Liter Diesel-Tank mit Ablassschraube
- Integrierte Saugreinigung
- Praktischer 6 Liter Reinigungsmitteltank
- Inspizierbarer Wassereinflussfilter
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps hält die Maschine an, um den Verbrauch zu optimieren und die Verschwendung zu reduzieren
- Ausstattung mit professionellem Zubehör: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit Hoch-/Niederdruckkopf
- 1/4" MEG-düse mit Flachstrahl
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI H30
Max. Druck	bar/psi	190/2800
Max. Fördermenge	l/h	780
Warmwasser	-	Warmwasser
$\Delta^{\circ}t$	$^{\circ}C$	45
Energieverbrauch	KW	5,0
Stromversorgung	V/Hz	400/50
Motor	Typ/PS	elektrisch dreiphasig mit Wärmeschutz
Drehzahl	U/Min	1450
Pumpe	Typ	mit Kolben aus Keramik mit Schubkurbel
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	85
Abmessungen der Maschine (LxHxB)	mm	1000x820x570



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

