

ci h40

eminox



L'idropulitrice professionale trifase in acciaio dalla struttura robusta e compatta

L'idropulitrice professionale ad acqua calda CI H40 EM INOX è caratterizzata dalla struttura compatta e da una carrozzeria in acciaio inox. È una **macchina ad alta pressione** molto maneggevole grazie alle quattro grandi ruote che ne agevolano il trasporto e gli spostamenti.

CI H40 EM INOX è dotata di caldaia in acciaio inox ad alta efficienza che viene alimentata a gasolio ed è in grado di fornire acqua calda con una temperatura che arriva fino a 150°C, quindi perfetta per la rimozione dello sporco più difficile. Ma la struttura in acciaio di questa **idropulitrice professionale** la rende perfetta per l'utilizzo in ambienti sfavorevoli e in presenza di agenti corrosivi, quindi ideale per l'utilizzo su navi e nel settore dei trasporti.

I componenti e le tecnologie di CI H40 EM INOX ne garantiscono ottime prestazioni e durabilità nel tempo facendola risultare la soluzione di pulizia perfetta anche per l'industria alimentare, il settore dell'artigianato e quello industriale.

I PLUS DI CI H40 EM INOX

Numerosi sono i benefici che CI H40 EM INOX può offrire:

- Idropulitrice con quattro grandi ruote dotate di battistrada in gomma che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Struttura robusta con cofano in acciaio inox (AISI 430)
- Potente motore elettrico trifase con protezione magnetotermica che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica
- 3 pressostati a 24V
- Caldaia in acciaio inox (AISI 430) ad alta efficienza alimentata a gasolio
- Pressione regolabile
- Termostato 150°C
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi

- Sistema di arresto per: microperdite, mancanza d'acqua o surriscaldamento del motore
- Quadro comandi a bassa tensione
- Spie per segnalazione di errore, gasolio, tensione e arresto
- Serbatoio del gasolio da 24 litri
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con testina alta/bassa pressione
- Ugello 1/4" di tipo MEG con getto a lama
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori e porta tubo laterale



DESCRIZIONE TECNICA		CI H40 EM INOX
Pressione massima	bar/psi	230/3300
Portata massima	l/h	900
Tipologia	-	acqua calda
$\Delta^{\circ}t$	$^{\circ}C$	60
Potenza assorbita	KW	7,4
Alimentazione	V/Hz	400/50
Motore	tipo/hp	elettrico trifase con protezione magnetotermica
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	150
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	1180x960x730



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

