



ci h50



La hidrolimpiadora profesional trifásica para las necesidades de limpieza más extremas

CI H50 es la **hidrolimpiadora profesional de agua caliente** diseñada para satisfacer las necesidades de limpieza e higienización más extremas. Gracias a su excelente rendimiento, su tecnología innovadora y su facilidad de uso, es una **máquina de alta presión** que se puede emplear en trabajos frecuentes que requieran las máximas prestaciones.

El diseño simple y funcional de la CI H50 hace que sea muy manejable, también gracias a las cuatro grandes ruedas con banda de rodadura de goma que facilitan el transporte. La caldera de acero inoxidable de esta **hidrolimpiadora profesional** puede suministrar agua caliente con una temperatura de hasta 150°C, por lo que es ideal para eliminar la suciedad y las incrustaciones más difíciles.

Esta combinación de prestaciones y potencia hace que la CI H50 sea la hidrolimpiadora profesional perfecta para el sector industrial, de la artesanía, la automoción y el transporte.

LAS VENTAJAS DE CI H50

Numerosas son las ventajas que CI H50 puede ofrecer:

- Pressure washer with four large wheels with rubber treads that facilitate manoeuvrability and transportability
- Powerful three-phase electric motor with heat protection that makes the pressure washer highly performing, efficient and reliable
- Ceramic 3-piston pump with crank-rod system and brass head for high performance
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Safety pressure switch to turn off the hot box if there is no water inside
- Painted steel vertical hot box equipped with a spiral cooling system for the heater, which is switched on by a separate electric motor, double coil and fireproof cement
- Adjustable pressure
- Thermostat
- Stop&Go: when the machine is temporarily idle, it stops so as to optimize consumption and reduce waste
- Microleak reporting system
- Time delay panel to switch off the hot box
- Low-voltage instrument panel
- Warning lights for voltage, fuel oil and thermostat flame to adjust water temperature
- 24-litre fuel oil tank with drain plug
- Water tank with floating indicator
- Built-in detergent suction
- Practical built-in 6-litre detergent tank
- Inspectionable water feed filter
- Comes with professional accessories: gun with protection and Swivel coupling, wand with high/low pressure head
- 1/4" MEG type nozzle with flat jet
- 10-metre reinforced high pressure tube



DATOS TÉCNICOS		CI H50
Presión máxima	bar/psi	180/2600
Caudal máximo	l/h	1260
Tipología	-	agua caliente
Δ°t	°C	55
Consumo de energía	KW	7,4
Alimentación	V/Hz	400/50
Motor	tipo/hp	eléctrico trifásico con protección térmica
Velocidad de rotación	rev./min	1450
Bomba	tipo	de pistones de cerámica con sistema biela-manivela
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	135
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	980x920x590



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

