



capak



CA Pak: aspirateurs industriels pour l'élimination des débris de rebut

Les aspirateurs industriels CA Pak possède un concept de design visant à maximiser le volume de récupération, pour la collecte de grandes quantités de matériaux. Ce sont des aspirateurs à chargement par le haut avec aspiration à la base et qui assurent le remplissage total du réservoir.

Les aspirateurs CA Pak compactent dans le réservoir les matériaux aspirés et sont donc l'idéal pour l'élimination et le compactage de matériaux volumineux comme les rebuts de production.

CA Pak est un équipement essentiel pour différents environnements tels que les activités d'emballage, textiles et les applications pour le traitement des sols. Il est donc particulièrement adapté au secteur industriel, public, automobile, logistique, des transports, de l'artisanat et aux entreprises de nettoyage.

LES PLUS DE CA PAK

- Les puissants moteurs tangentiels fournissent un débit d'air imbattable.
- Moteurs tangentiels positionnés à la base de la machine pour maximiser la capacité utile du réservoir et pour compacter les matériaux en entrée.
- Structure robuste entièrement réalisée en acier, pour résister dans les environnements de travail les plus difficiles.
- Le filtre à air de rebut fournit une filtration supplémentaire. Il peut être HEPA (en option).
- Deux buses d'aspiration pour permettre l'utilisation de l'aspirateur par un ou deux opérateurs simultanément.
- Deux filtres de grande taille : filtre principal à cartouche en polyester (classe M) avec 35 500 cm² de surface de filtrage. Filtre à manche en tissu intissé pour le ramassage et l'élimination du matériau récupéré. Il peut être à usage unique ou réutilisé.
- Filtres de sortie d'air à cartouche de classe L.
- Couvercle transparent pour contrôler le niveau de remplissage du réservoir.



CA Pak 3L
Capacité du bidon: 100 l
Typologie: industriel
Aspiration: moteur

Les détails qui font la différence



DEUX BUSES D'ASPIRATION

Deux buses d'aspiration pour permettre l'utilisation de l'aspirateur par un ou deux opérateurs simultanément.

FILTRES

Deux filtres de grande taille : filtre principal à cartouche en polyester (classe M) avec 35 500 cm² de surface de filtrage. Filtre à manche en tissu intissé pour le ramassage et l'élimination du matériau récupéré. Il peut être à usage unique ou réutilisé.



COUVERCLE TRANSPARENT

Le couvercle transparent pour contrôler le niveau de remplissage du réservoir

PUISSANT MOTEURS

Les puissants moteurs tangentiels fournissent un débit d'air imbattable.

Moteurs tangentiels positionnés à la base de la machine pour maximiser la capacité utile du réservoir et pour compacter les matériaux en entrée.



Kit et accessoires disponibles pour CA Pak

	Kit Standard Ø50 mm		Kit Extra Ø50 mm		Kit Antistatique Ø50 mm
	Tuyau: Evaflex - Ø50 mm		Tuyau: Oregon polyuréthane, antistatique, antihuilé Ø50 mm		Tuyau: Evaalex antihuilé, résistant à la chaleur jusqu'à 120° C Ø50 mm
	Tuyau: Oregon résistant à la chaleur, 25°C jusqu'à 125°C Ø50 mm		Tuyau en acier Ø50 mm		Filtre cylindrique polyester, classe M
	Filtre à cartouche air en sortie H.E.P.A classe H14		Filtre Sac de ramassage TNT		Filtre à cartouche air en sortie classe L

Légende

- standard ◇ optional

DONNÉES TECHNIQUES		CA Pak 3 L
Tension-Fréquence	V-phase-Hz	230-1-50/60*
Puissance max	W-Hp	3300
Moteur	type	3/bistade tangentiel bypass
Dépression	mmH ₂ O	2500
Débit d'air	m ³ /h	500
Volume du bidon	l	100
Type de ramassage	-	Sac de ramassage (jetable ou réutilisable)
Surface de filtrage	cm ²	35500
Niveau de bruit	dB	74
Dimensions de la machine (LxHxI)	mm	550x1150x660
Poids net	kg	50

* autres tensions disponibles sur demande



Industriel



Entreprises de nettoyage



Public



Ho.Re.Ca



Artisanat



Secteur automobile



Grande Distribution



Logistique



Trasports



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

