



ci c10



Le petit nettoyeur haute pression parfait pour éliminer la saleté tenace

CI C10 est un nettoyeur **haute pression à eau froide** aux dimensions compactes mais extrêmement performant. Conçu pour être pratique et facile à utiliser, il est également maniable et facile à transporter.

Le moteur à induction qui équipe le CI C10 en fait une **machine haute pression professionnelle** puissante et fiable, mais aussi silencieuse et donc adaptée à une utilisation fréquente.

CI C10 est le nettoyeur haute pression idéal pour le nettoyage des murs, des sols, des escaliers et des espaces extérieurs dans le secteur Ho.Re.Ca., bien-être et sportif, vente au détail et public. C'est également un **nettoyeur haute pression à eau froide** parfait pour les entreprises de nettoyage et, en général, pour l'élimination de la saleté la plus tenace des surfaces de moyennes dimensions mesurant environ 40 à 60 m².

LE PLUS DE CI C10

Nombreux sont les avantages que CI C10 peut offrir:

- Nettoyeur haute pression à chariot avec deux grandes roues qui facilitent la maniabilité et le transport
- Manche à poignée souple pour une prise antidérapante
- Puissant moteur à induction qui rend le nettoyeur haute pression performant, efficace et fiable
- Pompe à 3 pistons axiaux commandés par un plateau oscillant avec tête en laiton
- Soupape de sécurité automatique avec remise à zéro de la pression dans la tête de pompe
- Moteur électrique monophasé à induction avec protection thermique pour une efficacité et une durabilité maximales
- Aspiration directe du détergent et réservoir de détergent intégré pratique de 1,4 litres
- Tuyau haute pression de 10 mètres renforcé
- Brosse de lavage du sol de série pour éliminer la saleté la plus tenace sur les surfaces horizontales
- Stop&Go : en cas d'arrêt momentané, la machine s'arrête pour optimiser la consommation et réduire les gaspillages
- Vaste gamme d'accessoires : pistolet avec protection et raccord pivotant, lance avec buse rotative, lance à jet réglable
- Tuyau haute pression de 10 mètres renforcé
- Compartiment porte-accessoires



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CI C10
Pression max	bar/psi	150/2200
Débit max	l/h	450
Typologie	-	eau froide
Puissance	KW	2,1
Alimentation	V/Hz	220-240/50
Moteur	type/CV	électrique monophasé à induction
Vitesse de rotation	tr/min	2800
Pompe	type	à plateau oscillant
Culasse pompe	matériau	en laiton
Poids net	Kg	18,5
Dimensions de la machine (LxHxI)	mm	280x650x240



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

