



ci c20



Le nettoyeur haute pression professionnel monophasé au design robuste et attrayant

Le nettoyeur haute pression monophasé à eau froide CI C20 se distingue par son design attrayant et robuste. Caractérisé par des dimensions compactes et une extrême maniabilité, il se déplace facilement, même en présence d'obstacles ou dans les escaliers.

CI C20 est une machine haute pression extrêmement maniable et facile à utiliser. Son guidon innovant en forme de V est large et ergonomique pour faciliter la prise durant l'utilisation.

Performant et puissant, CI C20 est un nettoyeur haute pression professionnel à eau froide adapté au travail même dans des conditions les plus difficiles et pendant des périodes prolongées. Grâce à sa haute pression et à son débit élevé, cette machine haute pression est en mesure de satisfaire aux mieux les exigences de nettoyage du secteur automobile, industriel, logistique et de l'artisanat.

LE PLUS DE CI C20

Nombreux sont les avantages que CI C20 peut offrir:

- Nettoyeur haute pression à eau froide à chariot avec deux grandes roues qui facilitent la maniabilité et le transport
- Manche ergonomique à nouvelle conception avec poignée conçue pour faciliter l'utilisation du nettoyeur haute pression
- Puissant moteur à induction qui rend le nettoyeur haute pression performant, efficace et fiable
- La faible vitesse de rotation du moteur de seulement 1 450 tr/min assure une grande durabilité, même lors de séances de travail prolongées
- Pompe à 3 pistons en céramique avec système bielle-manivelle et tête en laiton pour des performances élevées
- Soupape de sécurité automatique avec remise à zéro de la pression dans la tête de pompe
- Moteur électrique monophasé à induction avec protection thermique pour une efficacité et une durabilité maximales
- Pression réglable
- Manomètre intégré
- Aspiration de détergent incorporée et réglable
- Filtre d'entrée de l'eau inspectable
- Stop&Go : en cas d'arrêt momentané, la machine s'arrête pour optimiser la consommation et réduire les gaspillages
- Gamme d'accessoires professionnels : pistolet avec protection et raccord pivotant, lance avec buse interchangeable
- Tuyau haute pression de 10 mètres renforcé
- Porte-accessoires intégré à la machine



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CI C20
Pression max	bar/psi	150/2200
Débit max	l/h	630
Typologie	-	eau froide
Puissance	KW	3,0
Alimentation	V/Hz	230/50
Moteur	type/CV	électrique monophasé à induction
Vitesse de rotation	tr/min	1450
Pompe	type	à pistons en céramique avec système bielle-manivelle
Culasse pompe	matériau	en laiton
Poids net	Kg	43,6
Dimensions de la machine (LxHxI)	mm	800x980x470



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

