



ci c20

em



Le nettoyeur haute pression professionnel monophasé à chariot compact et robuste

Le nettoyeur haute pression à eau froide avec chariot CI C20 EM se distingue par son caractère compact et robuste. C'est la machine haute pression professionnelle qui offre une combinaison parfaite de hautes performances techniques et de simplicité d'emploi et d'entretien.

Équipée d'un chariot avec une structure robuste et résistante, grâce aux grandes roues arrière avec bande de roulement en caoutchouc et à la poignée pratique en aluminium, CI C20 EM est stable mais aussi agile et facile à déplacer.

Les excellentes performances font du CI C20 EM un nettoyeur haute pression professionnel idéal pour éliminer la saleté la plus tenace et incrustée et pour effectuer des travaux fréquents et prolongés. C'est donc la machine haute pression parfaite pour les secteurs de l'artisanat, automobile, industriel et pour l'industrie alimentaire ou agricole.

LE PLUS DE CI C20 EM

Nombreux sont les avantages que CI C20 EM peut offrir:

- Nettoyeur haute pression avec chariot robuste et deux grandes roues arrière dotées de bande de roulement en caoutchouc et de grandes dimensions qui facilitent la maniabilité et le transport
- Châssis en acier peint et poignée pratique pour faciliter les déplacements
- Puissant moteur à induction qui rend le nettoyeur haute pression performant, efficace et fiable
- Le moteur électrique monophasé à induction avec protection thermique assure une grande fiabilité et permet à la machine haute pression de travailler en continu pendant des heures et sans pause, en supportant de manière optimale les pics et les phases de surcharge
- Pompe à 3 pistons en céramique avec système bielle-manivelle et tête en laiton pour des performances élevées
- Soupape de sécurité automatique avec remise à zéro de la pression dans la tête de pompe
- Pression réglable
- Manomètre intégré
- Aspiration de détergent incorporée et réglable
- Réservoir de détergent pratique intégré de 3 litres
- Filtre d'entrée de l'eau inspectable
- Stop&Go : en cas d'arrêt momentané, la machine s'arrête pour optimiser la consommation et réduire les gaspillages
- Gamme d'accessoires professionnels : pistolet avec protection et raccord pivotant, lance avec buse interchangeable
- Buse noire pour basse pression
- Buse rouge pour haute/basse pression et jet droit – 0°
- Buse jaune pour haute/basse pression et jet en éventail – 15°
- Buse verte pour haute/basse pression et jet en éventail – 25°
- Buse blanche pour haute/basse pression et jet en éventail – 40°
- Tuyau haute pression de 10 mètres renforcé
- Porte-accessoires et porte-tuyau arrière



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CI C20 EM
Pression max	bar/psi	150/2200
Débit max	l/h	630
Typologie	-	eau froide
Puissance	KW	3,0
Alimentation	V/Hz	230/50
Moteur	type/CV	électrique monophasé à induction
Vitesse de rotation	tr/min	1450
Pompe	type	à pistons en céramique avec système bielle-manivelle
Culasse pompe	matériau	en laiton
Poids net	Kg	40,6
Dimensions de la machine (LxHxI)	mm	670x900x490



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

