



ci c40 *emthermic*



Le nettoyeur haute pression avec moteur Rato pour un résultat maximal, même dans les conditions les plus extrêmes

Le nettoyeur haute pression à eau froide avec moteur à explosion CI C40 EM THERMIC a été conçu pour assurer un résultat maximal même dans les conditions de travail les plus extrêmes. Le puissant moteur Rato en fait une **machine haute pression professionnelle** parfaite lorsque l'accès au réseau électrique n'est pas disponible, et donc idéale pour les travaux continus.

Doté d'un châssis robuste et ergonomique qui offre une excellente protection des parties mécaniques, CI C40 EM THERMIC est également compact et facile à transporter. Les pneus gonflables et les grandes bandes de roulements revêtues de caoutchouc assurent une maniabilité extrême du nettoyeur haute pression, même sur les surfaces irrégulières.

Alimenté à essence, CI C40 EM THERMIC est un nettoyeur haute pression robuste et efficace, parfait pour les utilisations lourdes et continues. C'est donc la solution idéale pour le nettoyage plus exigeant du secteur agricole, industriel ou du bâtiment et pour toutes les situations qui demandent des performances élevées mais avec une grande maniabilité.

LE PLUS DE CI C40 EM THERMIC

Nombreux sont les avantages que CI C40 EM THERMIC peut offrir:

- Nettoyeur haute pression avec chariot robuste, deux roues à pneus gonflables et pieds antivibrations qui facilitent la maniabilité et le transport
- Châssis en acier peint résistant à la corrosion et manche pratique pour faciliter les déplacements
- Puissant moteur Rato avec soupapes en tête, température de fonctionnement plus basse et plus grande fiabilité, durée et économie d'huile pour rendre le nettoyeur haute pression parfait dans les applications professionnelles
- Moteur avec capteur de manque d'huile et possibilité de contrôler le niveau d'huile
- Bouchons et orifices de vidange pour faciliter l'entretien et la vidange de l'huile
- Pompe à 3 pistons en céramique avec système bielle-manivelle et tête en laiton pour des performances élevées
- Régulateur automatique de l'accélérateur
- Vanne de sécurité automatique
- Pression réglable
- Vanne thermique
- Aspiration du détergent incorporée
- Filtre d'entrée de l'eau inspectable
- Réservoir de détergent pratique intégré de 2,8 litres
- Pieds antivibrations pour réduire les vibrations et le niveau sonore
- Gamme d'accessoires professionnels : pistolet avec protection et raccord pivotant, lance avec buse rotative, lance avec buse interchangeable
- Buse noire pour basse pression – 65°
- Buse rouge – jet droit – 0°
- Buse jaune – jet en éventail – 15°
- Buse blanche – jet en éventail – 40°
- Tuyau haute pression de 10 mètres renforcé
- Porte-accessoires et porte-tuyau arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CI C40 EM THERMIC
Pression max	bar/psi	280/4060
Débit max	l/h	960
Typologie	-	eau froide
Moteur	type/CV	à explosion Rato/10,2
Vitesse de rotation	tr/min	3400
Pompe	type	à pistons en céramique avec système bielle-manivelle
Culasse pompe	matériau	en laiton
Poids net	Kg	58,4
Dimensions de la machine (LxHxI)	mm	900x900x530



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

