



cihs



L'idropulitrice professionale monofase compatta e funzionale

CI H5 è l'idropulitrice ad acqua calda di Comac progettata per offrire le prestazioni essenziali richieste dai professionisti, in un formato compatto, pratico e accessibile.

Dotata di un motore elettrico monofase a induzione con protezione termica, CI H5 è pensata per affrontare in modo efficace le operazioni di pulizia quotidiane, anche in contesti impegnativi.

La sua struttura solida, unita alla caldaia verticale con doppia serpentina, assicura affidabilità, resistenza e durata nel tempo.

Questa idropulitrice a caldo è una soluzione funzionale e concreta per la pulizia di piccole e medie superfici nei settori artigianale, agricolo, industriale, automotive ed edilizio, dove potenza e semplicità d'uso sono requisiti fondamentali.

I PLUS DI CI H5

Numerosi sono i benefici che CI H5 può offrire:

- Idropulitrice con due ruote posteriori in gomma che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Pratico manico robusto e resistente per facilitare gli spostamenti anche sui terreni più accidentati
- Struttura del basamento in acciaio rinforzato e serbatoio gasolio in materiale plastico resistente agli urti
- Potente motore elettrico monofase a 2 poli con protezione termica che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temprato, comandati da piattello oscillante per alte prestazioni
- Testata in ottone con sistema di tenuta a doppia guarnizione per una maggiore durata
- Valvola di sicurezza by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Pressostato di sicurezza per lo spegnimento della caldaia in caso di mancanza d'acqua al suo interno
- Caldaia verticale con doppia serpentina per garantire un riscaldamento efficace e duraturo
- Sistema di alimentazione del bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente
- Pompa gasolio ad ingranaggi azionata da motore elettrico indipendente
- Interruttore per accensione caldaia con termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua
- Valvola di sicurezza
- Serbatoio del gasolio da 15 litri
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con testina alta/bassa pressione, lancia schiuma detergente in bassa pressione
- Ugello 1/4" di tipo MEG con getto a lama 15°
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Predisposizione per avvolgitubo



DESCRIZIONE TECNICA		CI H5
Pressione massima	160/2320 bar/psi	160/2320
Portata massima	l/h	500
Tipologia	-	acqua calda
$\Delta^{\circ}t$	$^{\circ}C$	44
Potenza assorbita	KW	2,7
Alimentazione	V/Hz	230/50
Motore	tipo/hp	elettrico monofase con potenza termica
Velocità di rotazione	giri/min	2800
Pompa	tipo	a piattello oscillante (3 pistoni assiali in acciaio inox temprato)
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	62
Dimensioni macchina (LxHxI)	mm	720 x 750 x 410



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

