



cihs



La hidrolimpiadora profesional monofásica compacta y funcional

CI H5 es la hidrolimpiadora de agua caliente de Comac diseñada para ofrecer el rendimiento esencial que necesitan los profesionales, en un formato compacto, práctico y accesible.

Equipada con un motor eléctrico monofásico de inducción con protección térmica, la CI H5 está pensada para afrontar eficazmente las tareas de limpieza diarias, incluso en entornos exigentes.

Su estructura sólida, junto con la caldera vertical de doble serpentín, garantiza fiabilidad, resistencia y durabilidad en el tiempo. Esta hidrolimpiadora de agua caliente es una solución funcional y eficaz para la limpieza de superficies pequeñas y medianas en los sectores artesanal, agrícola, industrial, automotriz y de la construcción, donde la potencia y la facilidad de uso son requisitos fundamentales.

LAS VENTAJAS DE CI H5

Numerosas son las ventajas que CI H5 puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora equipada con dos ruedas traseras de goma para facilitar la maniobrabilidad y el transporte
- Mango robusto y resistente diseñado para facilitar el desplazamiento incluso en terrenos irregulares
- Estructura de base de acero reforzado y depósito de gasóleo de material plástico resistente a los golpes
- Potente motor eléctrico monofásico de 2 polos con protección térmica que garantiza las excelentes prestaciones, el rendimiento y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- Bomba con tres pistones axiales de acero inoxidable templado, accionados por un plato oscilante para un alto rendimiento
- Cabezal de bomba de latón con sistema de doble junta para una mayor durabilidad
- Válvula de seguridad by-pass automática con descarga de presión en el cabezal de la bomba
- Presostato de seguridad que apaga la caldera cuando no hay agua en su interior
- Caldera vertical con doble serpentín para garantizar un calentamiento eficaz y duradero
- Sistema de alimentación del quemador con tornillo accionado por motor eléctrico independiente
- Bomba de gasoil de engranajes accionada por motor eléctrico independiente
- Interruptor de encendido de la caldera con termostato para regular la temperatura del agua
- Válvula de seguridad
- Tanque de gasóleo de 15 litros
- Filtro de entrada de agua inspeccionable
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con cabezal de alta/baja presión, lanza de espuma para detergente en baja presión
- Boquilla tipo MEG de 1/4" con chorro plano de 15°
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado
- Preparada para enrollador de manguera



DATOS TÉCNICOS		CI H5
Presión máxima	bar/psi	160/2320
Caudal máximo	l/h	500
Tipología	-	agua caliente
Δ°t	°C	44
Consumo de energía	KW	2,7
Alimentación	V/Hz	230/50
Motor	tipo/hp	eléctrico monofásico con protección térmica
Velocidad de rotación	rev./min	2800
Bomba	tipo	con placa oscilante (3 pistones axiales de acero inoxidable templado)
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	62
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	720 x 750 x 410



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

