



abila



Abila è adatta alla pulizia di manutenzione di ambienti di dimensioni contenute e spazi articolati

Abila è una lavasciuga pavimenti con operatore a terra molto pratica e compatta, e quindi ideale per la pulizia di superfici ingombrate. Progettata per essere una soluzione efficace, efficiente e confortevole per ottenere una pulizia dei pavimenti professionale ma a costi di gestione ridotti.

Abila è la scelta perfetta per una pulizia semplice ma affidabile delle aree di medie dimensioni anche con spazi ingombrati di ambienti come punti vendita, autofficine, palestre, o ambienti sanitari in genere. Studiata per garantire massima semplicità d'uso nelle operazioni di pulizia quotidiane, Abila è adatta alla pulizia di manutenzione di spazi fino a 1600 m².

Disponibile con una spazzola a disco da 43 cm (Abila 17) o da 50 cm (Abila 20), alimentata a batteria (B) o a batteria con trazione (BT). Inoltre è disponibile la versione a cavo con spazzola a disco da 50 cm (Abila 50 E).

I PLUS DI ABILA

- Guida intuitiva e comandi semplici
- Comoda leva per regolare la soluzione
- Indicatore livello batteria digitale
- Dimensioni compatte per trasportarla facilmente da un ambiente all'altro
- Comoda e maneggevole per renderla adatta a lavorare anche in zone ingombrate
- Grande produttività e riduzione dei costi di gestione
- In poche semplici mosse è immediatamente pronta all'uso, rendendola adatta anche agli operatori meno esperti
- Manutenzione a fine lavoro semplice e veloce



Abila 17 B/BT
Versione lavante
con spazzola a disco

Abila 20 B/BT
Versione lavante
con spazzola a disco

Abila 50 E
Versione lavante
con spazzola a disco

Dettagli per un design robusto e affidabile



In Abila 17 BT e Abila 20 BT il pulsante per la retromarcia è situato sotto il manubrio.



Nelle versioni a trazione si possono selezionare due velocità premendo le leve posizionate sul manubrio.



Le versioni di Abila a trazione presentano una comoda chiave per l'accensione e lo spegnimento della macchina.



Il serbatoio di recupero in polietilene ad alta densità antiurto e antiacido è asportabile e quindi facile da pulire.



Il tergipavimento si regola facilmente per inclinazione e pressione delle gomme ed è dotato di due ruote che servono a dare stabilità di funzionamento. Le gomme sono utilizzabili sui due lati.



Il gruppo lavante di Abila è monospazzola con un pratico sistema di aggancio e di sgancio spazzola che non richiede l'intervento manuale per l'installazione. Un sistema di fermo spazzola ne evita lo sgancio durante le operazioni di trasferimento.



Grazie alla presenza della elettrovalvola, quando la macchina si ferma o viene bloccata dall'operatore, si interrompe automaticamente la fuoriuscita di soluzione.



Su richiesta è disponibile il caricabatterie installabile a bordo adatto sia a batterie tradizionali che al gel.



Il vano batterie è ampio e può ospitare due batterie da 12 V/90 Ah.



La bocca di carico dell'acqua è di facile accesso e di forma idonea per contenere gli spruzzi e dotata di filtro per trattenere le impurità.



DESCRIZIONE TECNICA		Abila 17B	Abila 17BT	Abila 20B	Abila 20BT	Abila 50E
Serbatoio soluzione	l	33	33	33	33	33
Serbatoio recupero	l	40	40	40	40	40
Tensione nominale	V	24	24	24	24	220-230
Larghezza lavoro	mm	420	420	500	500	500
Larghezza tergipavimento	mm	660	660	760	760	760
Capacità lavoro fino a	m ² /h	1470	1470	1750	1750	1750
Spazzole disco	(n.) mm	(1) 420	(1) 420	(1) 500	(1) 500	(1) 500
Pressione spazzola	Kg	20	20	20	20	20
Motore spazzola	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	220-230/750
Giri spazzola	giri/min	140	140	140	140	240
Motore aspirazione	V/W	24/370	24/370	24/370	24/370	220-230/450
Depressione aspirazione	mbar	100	100	100	100	150
Trazione	-	Semi aut.	aut.	Semi aut.	aut.	Semi aut.
Motore trazione	V/W	-	24/150	-	24/150	-
Velocità di avanzamento	Km/h	3	0÷3,5	3	0÷3,5	3
Pendenza massima superabile	%	2	2	2	2	2
Batterie	V/Ah C5	24/90	24/90	24/90	24/90	-
Peso batterie	Kg	56	56	56	56	-
Cavo di alimentazione	m	-	-	-	-	20
Dimensioni macchina (LxHxI)	mm	1085x960x455	1085x960x455	1160x960x455	1160x960x455	1160x960x455
Peso a vuoto (senza batterie)	Kg	70	70	72	72	70
Livello di pressione sonora (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70	<70	<70



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

