



# abila



## Abila est adaptée au nettoyage d'entretien de pièces de petites dimensions et d'espaces modulaires

Abila est une autolaveuse accompagnée très pratique et compacte, idéale pour le nettoyage des surfaces encombrées. Conçue pour être une solution efficace, efficiente et confortable pour le nettoyage professionnel des sols, mais pour un coût d'utilisation réduit.

Abila est le choix parfait pour un nettoyage simple et fiable des surfaces moyennes, même encombrées, dans des environnements tels que les commerces de détail, les garages, les salles de sport ou les environnements sanitaires en général. Conçue pour faciliter les opérations de nettoyage quotidiennes, Abila convient aux opérations d'entretien d'espaces allant jusqu'à 1 600 m<sup>2</sup>.

Disponible avec une brosse à disque de 43 cm (Abila 17) ou de 50 cm (Abila 20), alimentée par batterie (B) ou par batterie avec traction (BT). Une version filaire avec une brosse à disque de 50 cm (Abila 50 E) est également disponible.

### LES POINTS FORTS D'ABILA

- Conduite intuitive et commandes simples
- Levier pratique pour réguler la solution
- Indicateur numérique de charge de la batterie
- Taille compacte pour un déplacement facile d'une pièce à l'autre
- Confortable et maniable et donc utilisable même dans les endroits encombrés
- Grande productivité et réduction des coûts d'exploitation
- Quelques étapes simples suffisent pour qu'elle soit immédiatement prête à l'emploi, ce qui la rend utilisable même par des opérateurs moins expérimentés
- Entretien rapide et facile en fin de travail



Abila 17 B/BT  
Version lavage  
avec brosse à disque

Abila 20 B/BT  
Version lavage  
avec brosse à disque

Abila 50 E  
Version lavage  
avec brosse à disque

## Détails d'une conception robuste et fiable



Sur les modèles Abila 17 BT et Abila 20 BT, le bouton de marche arrière se trouve sous le guidon.



Sur les versions à traction, il est possible de sélectionner deux vitesses en appuyant sur les leviers situés sur le guidon.



Les versions Abila à traction sont dotées d'une clé pratique pour la mise en marche et l'arrêt de la machine.



Le réservoir de récupération en polyéthylène haute densité, résistant aux chocs et aux acides, est amovible et donc facile à nettoyer.



Le succion est facile à régler en termes d'inclinaison et de pression des pneus et il est équipé de deux roues qui assurent la stabilité de fonctionnement. Les pneus peuvent être utilisés des deux côtés.



La tête de lavage Abila est monobrosse et est dotée d'un système d'accrochage et de décrochage pratique de la brosse qui ne nécessite aucune intervention manuelle pour l'installation. Un système de retenue des brosses empêche le décrochage des brosses pendant les déplacements d'un endroit à l'autre.



Grâce à la présence de l'électrovanne, lorsque la machine s'arrête ou est arrêtée par l'opérateur, la sortie de solution s'interrompt automatiquement.



Un chargeur de batterie peut être intégré sur demande ; il est adapté tant aux batteries classiques qu'aux batteries au gel.



Le compartiment des batteries est spacieux et peut accueillir deux batteries de 12 V/90 Ah.



La trappe de remplissage est facile d'accès, d'une forme appropriée pour contenir les éclaboussures et équipée d'un filtre pour retenir les impuretés.



| DESCRIPTION TECHNIQUE                     |                   | Abila 17B    | Abila 17BT   | Abila 20B    | Abila 20BT   | Abila 50E    |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Réservoir de solution                     | l                 | 33           | 33           | 33           | 33           | 33           |
| Réservoir de récupération                 | l                 | 40           | 40           | 40           | 40           | 40           |
| Tension nominale                          | V                 | 24           | 24           | 24           | 24           | 220-230      |
| Largeur de travail                        | mm                | 420          | 420          | 500          | 500          | 500          |
| Largeur du suceur                         | mm                | 660          | 660          | 760          | 760          | 760          |
| Capacité de travail jusqu'à               | m <sup>2</sup> /h | 1470         | 1470         | 1750         | 1750         | 1750         |
| Brosses à disque                          | (n.) mm           | (1) 420      | (1) 420      | (1) 500      | (1) 500      | (1) 500      |
| Presson de brosse                         | Kg                | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           |
| Moteur de brosse                          | V/W               | 24/400       | 24/400       | 24/400       | 24/400       | 220-230/750  |
| Vitesse de brosse                         | giri/min          | 140          | 140          | 140          | 140          | 240          |
| Moteur d'aspiration                       | V/W               | 24/370       | 24/370       | 24/370       | 24/370       | 220-230/450  |
| Dépression d'aspiration                   | mbar              | 100          | 100          | 100          | 100          | 150          |
| Traction                                  | -                 | Semi aut.    | aut.         | Semi aut.    | aut.         | Semi aut.    |
| Moteur de traction                        | V/W               | -            | 24/150       | -            | 24/150       | -            |
| Vitesse d'avancement                      | Km/h              | 3            | 0÷3,5        | 3            | 0÷3,5        | 3            |
| Inclinaison maximale admissible           | %                 | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Batteries                                 | V/Ah C5           | 24/90        | 24/90        | 24/90        | 24/90        | -            |
| Poids des batteries                       | Kg                | 56           | 56           | 56           | 56           | -            |
| Câble d'alimentation                      | m                 | -            | -            | -            | -            | 20           |
| Dimensions machine (LxHxI)                | mm                | 1085x960x455 | 1085x960x455 | 1160x960x455 | 1160x960x455 | 1160x960x455 |
| Poids à vide (sans batteries)             | Kg                | 70           | 70           | 72           | 72           | 70           |
| Niveau de pression acoustique (ISO 11201) | dB (A)            | <70          | <70          | <70          | <70          | <70          |



Entreprises de nettoyage



Sanitaire



Retail



Grande Distribution



Public



Ho.Re.Ca.



Bien-être & sportif



Artisanat



Secteur automobile



Transports



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) - [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

