



# CM 43 FDS



## CM43 F DS: la monospazzola a due velocità, versatile, pratica ed efficiente adatta ai diversi lavori di pulizia e manutenzione di pavimenti

CM43 F DS di Comac è una monospazzola professionale estremamente robusta ma di semplice manutenzione. La funzionalità a due velocità rende la monospazzola versatile, permettendone l'utilizzo per diverse tipologie di lavoro. La prima velocità è ideale per la pulizia giornaliera e lavori gravosi di manutenzione. La seconda velocità facilita e velocizza le operazioni di lucidatura e cristallizzazione. Una sola monospazzola che svolge le funzioni di due macchine diverse, con conseguenti vantaggi di convenienza e risparmio. Dotata di trasmissione ad ingranaggi, CM43 F DS è estremamente affidabile e semplice da utilizzare.

Grazie al telaio in acciaio e al rivestimento in polipropilene questa monospazzola professionale riesce a combinare il comfort e il controllo per l'operatore alle prestazioni efficienti e all'estrema versatilità. CM43 F DS è adatta al lavaggio di fondo ad acqua di pavimenti duri e vinilici, ma anche al lavaggio a schiuma o a polvere di moquette e alla lucidatura a secco dei diversi tipi di pavimento.

CM43 F DS è la monospazzola professionale ideale per le imprese di pulizia e per le pavimentazioni di hotel e del settore Ho.Re.Ca. in genere, ma anche della GDO e dei trasporti.




**CM43 F DS**  
Larghezza di lavoro: 430 mm  
Alimentazione: cavo  
Trasmissione: ingranaggi

# Gli elementi chiave della monospazzola CM43 F DS e le migliori tecnologie al suo servizio per garantire ottime prestazioni:

## I PLUS DI CM43 F DS

- Monospazzola consigliata per la manutenzione ordinaria dei pavimenti, per il lavaggio di fondo ad acqua di pavimenti duri e vinilici, per il lavaggio di moquette a schiuma o a polvere e per la manutenzione a secco come la deceratura e la lucidatura dei pavimenti vinilici.
- Telaio in acciaio inox e carter in PPL.
- Motori di grande potenza che permettono all'operatore di ottenere alte performance di lavaggio e di lucidatura.
- La posizione di off-set del motore garantisce una distribuzione dei pesi equilibrata, che si traduce nell'uso della monospazzola senza fatica per l'operatore.
- Cavo di alimentazione staccabile per facilitare le operazioni di trasporto e la manutenzione.
- Ergonomica: il manico può essere posizionato in una vasta scelta di posizioni predefinite per ottenere una postura di comando ottimale.
- Doppio sistema di sicurezza: la monospazzola entra in funzione solo con la pressione delle leve del manubrio e contemporaneamente l'attivazione del pulsante di presenza uomo. Al rilascio delle leve la monospazzola si arresta.
- Serbatoio in polietilene con scala graduata e tappo di chiusura. Il serbatoio è removibile senza l'uso di utensili per agevolare il riempimento (optional).
- Nessun tipo di manutenzione che si traduce in semplicità d'uso.
- Alto livello di affidabilità che garantisce una costante produttività.



SELETTORE DOPPIA VELOCITÀ

## STOP&GO

Il sistema per rendere le operazioni di pulizia più economiche, ottimizzando i consumi e riducendo le emissioni.

In caso di soste momentanee della macchina le spazzole si arrestano. In questo modo i consumi vengono ottimizzati e gli sprechi ridotti.



## GRUPPO RIDUTTORE

Gruppo riduttore con ingranaggi in acciaio dalle alte prestazioni di durata, affidabilità e silenziosità.

## PESO EXTRA DA 2 KG

Peso extra da 2 Kg come optional per aumentare la capacità lavante.

## I kit e gli accessori disponibili per CM43 F DS

	Spazzola PPL 0,45		Spazzola PPL 0,75		Disco trascinatore
	Disco trascinatore lana acciaio		Disco trascinatore ammortizzato per alta velocità		Cavo prolunga con spina EU
	Serbatoio soluzione		Peso extra da 2 kg		Disco in fibra naturale per lucidatura 17''Ø 430 mm (5 pz.)
	Disco abrasivo nero 17''Ø 430 mm, h 22 mm lavaggio pavimenti duri (6 pz.)		Disco abrasivo rosso 17''Ø 430 mm, h 22 mm manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti (6 pz.)		Pad microfibra per moquette 17''Ø 430 mm (5 pz.)

### Legenda

- standard
- ◇ optional

Ampia scelta di accessori disponibili su richiesta

DESCRIZIONE TECNICA	CM43 F DS
Trasmissione	- 3 ingranaggi in acciaio
Larghezza di lavoro	mm 430
Tampone	mm Ø 430
Giri della spazzola	giri/min 160-280
Alimentazione	V/Hz 230/50
Serbatoio soluzione	l 15
Potenza max	W-hp 1800
Peso a vuoto	Kg 37
Peso supplementare	Kg 2
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm 460x1200x560
Livello di pressione sonora	dB <70

\*altri voltaggi disponibili su richiesta



Imprese di pulizia



Ho.Re.Ca.



GDO



Trasporti



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

