



CM 43 FDS



CM43 F DS: la máquina monocepillo de dos velocidades, versátil, práctica y eficiente adecuada para los diferentes trabajos de limpieza y mantenimiento de pavimentos

La máquina monocepillo profesional CM43 F DS de Comac es extremadamente robusta, pero muy fácil de mantener. La función de dos velocidades hace que la máquina monocepillo sea versátil y se pueda utilizar en diferentes tipos de trabajo. La primera velocidad es ideal para la limpieza diaria y trabajos pesados de mantenimiento. La segunda velocidad facilita y agiliza las operaciones de pulido y cristalización. Una sola máquina monocepillo que realiza las funciones de dos máquinas diferentes, con las consiguientes ventajas en términos de conveniencia y ahorro. Dotada de transmisión de engranajes, la CM43 F DS es extremadamente fiable y fácil de utilizar.

Gracias al chasis de acero y al revestimiento de polipropileno, esta máquina monocepillo profesional combina el confort y el control para el operador con prestaciones eficientes y una extraordinaria versatilidad. La CM43 F DS es adecuada para el fregado con agua de pavimentos duros y de vinilo, para la limpieza con espuma o polvo de moquetas y para el pulido en seco de diferentes tipos de pavimentos.

La CM43 F DS es la máquina monocepillo profesional ideal para las empresas de limpieza y para los pavimentos de hoteles y del sector HORECA en general, así como de la gran distribución y el sector de transportes.




CM43 F DS
Anchura de trabajo: 430 mm
Alimentación: cable
Transmisión: engranajes

Elementos clave de la máquina monocepillo CM43 F DS y las mejores tecnologías a su servicio para garantizar óptimas prestaciones:

LOS PLUS DE CM43 F DS

- Máquina monocepillo recomendada para el mantenimiento ordinario de pavimentos, para el fregado con agua de pavimentos duros y de vinilo, para la limpieza con espuma o polvo de moquetas y para el mantenimiento en seco, como el desencerado y el pulido de pavimentos vinílicos.
- Chasis de acero inoxidable y cárter de PPL.
- Motores de gran potencia para que el operador pueda obtener excelentes resultados de fregado y pulido.
- La posición de off-set del motor garantiza una distribución equilibrada de los pesos, lo que se traduce en el uso de la máquina monocepillo sin esfuerzo por parte del operador.
- Cable de alimentación desmontable para facilitar las operaciones de transporte y mantenimiento.
- Ergonómica: el mango se puede colocar en una amplia variedad de posiciones predefinidas para obtener una postura de mando adecuada.
- Doble sistema de seguridad: la máquina monocepillo se activa solo con presionar las palancas del manillar y accionar simultáneamente el botón de presencia operador. Al soltar las palancas, la máquina monocepillo se detiene.
- Tanque de polietileno con escala graduada y tapón de cierre. El tanque se puede desmontar sin usar herramientas para facilitar el llenado (opcional).
- Ningún tipo de mantenimiento, lo que se traduce en sencillez de uso.
- Alto nivel de fiabilidad que garantiza una productividad constante.



INTERRUPTOR VELOCIDAD

STOP&GO

El sistema para que las operaciones de limpieza sean más económicas, optimizando el consumo y reduciendo las emisiones.

En caso de paradas momentáneas de la máquina los cepillos se detienen. De esta manera se optimiza el consumo y se reduce el derroche.



GRUPO REDUCTOR

Grupo reductor con engranajes de acero de altas prestaciones en cuanto a duración, fiabilidad y bajo nivel de ruido

PESO EXTRA DE 2 KG

Peso extra de 2 kg opcional para aumentar la capacidad fregadora.

Los kit y los accesorios disponibles para CM43 F DS

	Cepillo PPL 0,45 ◇		Cepillo PPL 0,75 ◇		Disco de arrastre ◇
	Disco de arrastre para lana de acero ◇		Disco de arrastre acolchado de alta velocidad ◇		Cable de extensión enchufe EU ◇
	Tanque solución ◇		Peso extra da 2 kg ◇		Disco de pulido de fibra natural 17''Ø 430 mm (5 pz.) ◇
	Disco abrasivo negro 17''Ø 430 mm, h 22 mm fregado de suelos duros (6 pz.) ◇		Disco abrasivo rojo 17''Ø 430 mm, h 22 mm limpieza por pulverización mantenimiento suelos protegidos (6 pz.) ◇		Pad microfibra para alfombras 17''Ø 430 mm (5 pz.) ◇

Legenda

- standard ◇ optional

Amplia selección de accesorios disponible bajo pedido

DATOS TÉCNICOS		CM43 F DS
Transmisión	-	3 engranajes de acero
Anchura de trabajo	mm	430
Pad	mm	Ø 430
Revoluciones del cepillo	rev./min	160-280
Alimentación	V/Hz	230/50
Tanque solución	l	15
Potencia máx.	W-hp	1800
Peso en vacío	Kg	37
Peso suplementario	Kg	2
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	460x1200x560
Nivel de presión sonora	dB	<70

* otras tensiones disponibles bajo pedido



Empresas de limpieza



HoReCa



Gran distribución



Transportes



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

