

IT



ci c10



La piccola idropulitrice perfetta per eliminare lo sporco resistente

CI C10 è una idropulitrice ad acqua fredda dalle dimensioni compatte ma estremamente performante. Progettata per essere pratica e semplice da utilizzare è anche maneggevole e facile da trasportare.

Il motore a induzione di cui è dotata CI C10 la rende una macchina ad alta pressione professionale potente e affidabile, ma anche silenziosa e quindi adatta ad un utilizzo frequente.

CI C10 è l'idropulitrice ideale per la pulizia di muri, pavimentazioni, scale e aree esterne del settore Ho.Re.Ca., Benessere e Sportivo, Retail e Pubblico. Ma è anche una alta pressione a freddo perfetta per le imprese di pulizia e, in generale, per l'eliminazione dello sporco più resistente da superfici di medie dimensioni che misurano circa 40-60 m².

I PLUS DI CI C10

Numerosi sono i benefici che CI C10 può offrire:

- Idropulitrice a carrello con due ruote di ampie dimensioni che ne agevolano la maneggevolezza e la trasportabilità
- Manico dotato di soft grip per una presa antiscivolo
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, efficace e affidabile
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con testata in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico monofase a induzione dotato di protezione termica che garantisce massima efficienza e durabilità
- Aspirazione detergente diretta e pratico serbatoio detergente integrato da 1,4 litri
- Spazzola lavapavimenti di serie per rimuovere dalle superfici orizzontali anche lo sporco più ostinato
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Ampia dotazione di accessori: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello rotante, lancia con ugello regolabile
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Vano porta accessori



| DESCRIZIONE TECNICA | | CI C10 |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|
| Pressione massima | bar/psi | 150/2200 |
| Portata massima | l/h | 450 |
| Tipologia | - | acqua fredda |
| Potenza assorbita | KW | 2,1 |
| Alimentazione | V/Hz | 220-240/50 |
| Motore | tipo | elettrico monofase a induzione |
| Velocità di rotazione | giri/min | 2800 |
| Pompa | tipo | a piattello oscillante |
| Testata pompa | materiale | in ottone |
| Peso netto | Kg | 18,5 |
| Dimensioni macchina (LxHxI) | mm | 280x650x240 |



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

