

ES



ci c10



La pequeña hidrolimpiadora perfecta para eliminar la suciedad más resistente

CI C10 es una hidrolimpiadora de agua fría de dimensiones compactas, pero con unas excelentes prestaciones. Está diseñada para ser práctica y fácil de usar, además de ser manejable y fácil de transportar.

El motor de inducción de la CI C10 la convierte en una máquina de alta presión profesional potente y fiable que, además, es silenciosa y, por tanto, adecuada para un uso frecuente.

La CI C10 es la hidrolimpiadora ideal para la limpieza de paredes, pavimentos, escaleras y zonas exteriores de los sectores Horeca, Wellness, Deportes, Comercio Minorista y Público. Además, es una máquina de alta presión en frío perfecta para las empresas de limpieza y, en general, para eliminar la suciedad más difícil de superficies de dimensiones medianas, de unos 40-60 m².

LAS VENTAJAS DE CI C10

Numerosas son las ventajas que CI C10 puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora con carro provista de dos grandes ruedas para facilitar su manejo y transporte
- Mango con "soft grip" que permite un agarre antideslizante
- Potente motor de inducción que garantiza las excelentes prestaciones, la eficacia y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- Bomba de 3 pistones axiales accionada por la placa oscilante con cabezal de latón
- Válvula de seguridad automática con restablecimiento de la presión en el cabezal de la bomba
- Motor eléctrico de inducción monofásico con protección térmica para garantizar la máxima eficiencia y durabilidad
- Aspiración directa del detergente y práctico tanque de detergente integrado de 1,4 litros
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado
- Cepillo friegapavimentos de serie para eliminar incluso la suciedad más persistente de las superficies horizontales
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Amplia variedad de accesorios: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con boquilla giratoria, lanza con chorro regulable
- Compartimento portaccesorios



DATOS TÉCNICOS		CI C10
Presión máxima	bar/psi	150/2200
Caudal máximo	l/h	450
Tipología	-	agua fría
Consumo de energía	KW	2,1
Alimentación	V/Hz	220-240/50
Motor	tipo	eléctrico monofásico de inducción
Velocidad de rotación	rev./min	2800
Bomba	tipo	con placa oscilante
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	18,5
Dimensiones máquina (Lxhxa)	mm	280x650x240



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

