



ci c15



La piccola idropulitrice perfetta per eliminare lo sporco resistente

L'idropulitrice professionale ad acqua fredda CI C15 è stata progettata per gli utilizzatori più esigenti che desiderano combinare potenza e grandi prestazioni su una macchina estremamente compatta.

CI C15 è una **macchina ad alta pressione** semplice da utilizzare e comoda da trasportare grazie al manico ergonomico e alle ruote gommate. Sviluppata in posizione verticale per essere pratica e maneggevole, è possibile riporre CI C15 anche in posizione orizzontale per renderla ancora meno ingombrante.

Quest'**idropulitrice performante e potente** è perfetta per eseguire pulizie professionali, anche con interventi frequenti, nel settore automotive, industriale, logistico e dell'artigianato. Ma è anche l'alta pressione a freddo perfetta per i professionisti del settore delle pulizie che cercano prestazioni e praticità in un'unica idropulitrice.

I PLUS DI CI C15

Numerosi sono i benefici che CI C15 può offrire:

- Idropulitrice a carrello con due ruote gommate che ne agevolano la maneggevolezza e la trasportabilità
- Manico ergonomico progettato per facilitare il trasporto
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, efficace e affidabile
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con testata in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico monofase a induzione dotato di protezione termica che garantisce massima efficienza e durabilità
- Pressione regolabile
- Aspirazione detergente diretta e pratico serbatoio detergente integrato da 2 litri
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello intercambiabile
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori integrato sulla macchina



DESCRIZIONE TECNICA		CI C15
Pressione massima	bar/psi	180/2600
Portata massima	l/h	600
Tipologia	-	acqua fredda
Potenza assorbita	KW	3,1
Alimentazione	V/Hz	220-240/50
Motore	tipo	elettrico monofase a induzione
Velocità di rotazione	giri/min	2800
Pompa	tipo	a piattello oscillante
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	32
Dimensioni macchina (Lxhx)	mm	390x900x380



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

