

ES



# ci c15



# La pequeña hidrolimpiadora perfecta para eliminar la suciedad más resistente

La hidrolimpiadora de agua fría profesional CI C15 ha sido diseñada para los usuarios más exigentes que quieren combinar potencia y alto rendimiento en una máquina extremadamente compacta.

CI C15 es una **máquina de alta presión** fácil de usar y mover gracias a la empuñadura ergonómica y sus ruedas de goma. Desarrollada en posición vertical para ser práctica y maniobrable, la CI C15 también puede almacenarse en posición horizontal para que sea aún más manejable.

Esta hidrolimpiadora de **altas prestaciones y potente** es perfecta para la limpieza profesional, incluso frecuente, en los sectores de la automoción, la industria, la logística y la artesanía. Pero también es la **hidrolimpiadora de agua fría** perfecta para los profesionales de la limpieza que buscan rendimiento y comodidad en una sola máquina.

## LAS VENTAJAS DE CI C15

Numerosas son las ventajas que CI C15 puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora con carro provista de dos ruedas de goma para facilitar su manejo y transporte
- Empuñadura ergonómica para facilitar el transporte
- Potente motor de inducción que garantiza las excelentes prestaciones, la eficacia y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- Bomba de 3 pistones axiales accionada por la placa oscilante con cabezal de latón
- Válvula de seguridad automática con restablecimiento de la presión en el cabezal de la bomba
- Motor eléctrico de inducción monofásico con protección térmica para garantizar la máxima eficiencia y durabilidad
- Presión regulable
- Aspiración directa del detergente y práctico tanque de detergente integrado de 2 litros
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con boquilla intercambiable
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado
- Porta accesorios integrado en la máquina



DATOS TÉCNICOS		CI C15
Presión máxima	bar/psi	180/2600
Caudal máximo	l/h	600
Tipología	-	agua fría
Consumo de energía	KW	3,1
Alimentación	V/Hz	220-240/50
Motor	tipo	eléctrico monofásico de inducción
Velocidad de rotación	rev./min	2800
Bomba	tipo	con placa oscilante
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	32
Dimensiones máquina (Lxhxa)	mm	390x900x380



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) - [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

