



ci c15



Die professionelle Dreiphasen-Scheuersaugmaschine mit kompaktem und robustem Fahrgestell

Der professionelle Kaltwasserhochdruckreiniger CI C15 wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt, die Kraft und hohe Leistung in einer extrem kompakten Maschine vereinen wollen.

CI C15 ist ein Hochdruckreiniger, der dank seines ergonomischen Griffs und seiner Gummiräder leicht zu bedienen und zu bewegen ist. Der CI C15 wurde in vertikaler Position entwickelt, um praktisch und wendig zu sein, kann aber auch horizontal gelagert werden, um ihn noch handlicher zu machen.

Dieser leistungsstarke und kraftvolle Hochdruckreiniger ist perfekt für die professionelle, zudem häufige Reinigung in den Bereichen Automobil, Industrie, Logistik und Handwerk. Er ist aber auch der perfekte Kaltwasser-Hochdruckreiniger für Reinigungsprofis, die Leistung und Komfort in einer einzigen Maschine suchen.

DIE PLUS VON CI C15

Mit CI C15 kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Trolley-Hochdruckreiniger mit zwei großen Rädern für mehr Handlichkeit und Transportierbarkeit
- Ergonomischer Griff zur Erleichterung des Transports
- Der starke Induktionsmotor macht den Hochdruckreiniger leistungsstark, wirksam und zuverlässig.
- Axial 3-piston pump controlled by a wobble plate with a brass head
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz, der höchste Wirksamkeit und Lebensdauer gewährleistet
- Druckregulierung
- Direkte Saugreinigung und praktischer integrierter Reinigungstank mit 2 Liter Fassungsvermögen
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps hält die Maschine an, um den Verbrauch zu optimieren und die Verschwendung zu reduzieren
- Ausstattung mit professionellem Zubehör: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit auswechselbarer Düse
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch
- Integrierter Zubehöralter auf der Maschine



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI C15
Max. Druck	bar/psi	180/2600
Max. Fördermenge	l/h	600
Typologie	-	Kaltwasser
Energieverbrauch	KW	3,1
Stromversorgung	V/Hz	220-240/50
Motor	Typ	elektrisch Einphasen-Induktion
Drehzahl	U/Min	2800
Pumpe	Typ	mit Schwingteller
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	32
Abmessungen der Maschine (LxHxB)	mm	390x900x380



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

