



ci c20



L'idropulitrice professionale monofase dal design robusto e accattivante

L'idropulitrice monofase ad acqua fredda CI C20 si contraddistingue per il suo design accattivante e robusto. Caratterizzata da dimensioni compatte ed estrema manovrabilità si muove facilmente anche in presenza di ostacoli o sulle scale.

CI C20 è una **macchina ad alta pressione** estremamente maneggevole e semplice da utilizzare. Il suo innovativo manubrio a forma di V è largo ed ergonomico per facilitare la presa durante l'utilizzo.

Performante e potente, CI C20 è un'**idropulitrice professionale** adatta a lavorare anche nelle condizioni di lavoro più stressanti e per periodi prolungati. Grazie all'elevata pressione e alla notevole portata, questa macchina ad alta pressione è in grado di soddisfare al meglio le esigenze di pulizia del settore automotive, industriale, logistico e dell'artigianato.

I PLUS DI CI C20

Numerosi sono i benefici che CI C20 può offrire:

- Idropulitrice a carrello con due ruote di ampie dimensioni che ne agevolano la maneggevolezza e la trasportabilità
- Manubrio ergonomico di nuova concezione con impugnatura progettata per facilitare l'utilizzo dell'idropulitrice
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- La bassa velocità di rotazione del motore a soli 1450 giri al minuto assicura grande durabilità nel tempo anche durante sessioni di lavoro prolungate
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico monofase a induzione dotato di protezione termica che garantisce massima efficienza e durabilità
- Pressione regolabile
- Manometro integrato
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello intercambiabile
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori integrato sulla macchina



DESCRIZIONE TECNICA		CI C20
Pressione massima	bar/psi	150/2200
Portata massima	l/h	630
Tipologia	-	acqua fredda
Potenza assorbita	KW	3,0
Alimentazione	V/Hz	230/50
Motore	tipo	elettrico monofase a induzione
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	43,6
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	800x980x470



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

