



ci c20

EM



Die professionelle Einphasen-Scheuersaugmaschine mit robustem und kompaktem Fahrgestell

Der **Kaltwasser-Hochdruckreiniger** mit Fahrgestell CI C20 EM zeichnet sich durch sein robustes und kompaktes Design aus. Die **professionelle Hochdruckmaschine** bietet die perfekte Kombination von Benutzerfreundlichkeit und einfacher Wartung.

Ausgestattet mit einem Fahrgestell mit robuster und widerstandsfähiger Struktur, großen Hinterrädern mit Lauffläche aus Gummi und praktischem Aluminiumgriff ist die CI C20 EM stabil, aber auch beweglich und einfach zu transportieren.

Die herausragende Leistung macht CI C20 EM zu einem **professionellen Hochdruckreiniger**, der sich ideal zur Beseitigung von besonders hartnäckigem, verkrustetem Schmutz und häufig durchgeführte, längere Arbeiten eignet. Sie ist die perfekte Hochdruckmaschine für Handwerk, Automobilindustrie, Industrie sowie für die Lebensmittelindustrie oder Landwirtschaft.

DIE PLUS VON CI C20 EM

Mit CI C20 EM kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Hochdruckreiniger mit robustem Fahrgestell und zwei großen Hinterrädern mit breiter Lauffläche aus Gummi, für mehr Handlichkeit und bessere Transportierbarkeit
- Rahmen aus lackiertem Stahl und praktischer Griff, um die Fortbewegung der Maschine zu erleichtern
- Der starke Induktionsmotor macht den Hochdruckreiniger leistungsstark, wirksam und zuverlässig
- Der Einphasen-Induktionsmotor mit Thermoschutz gewährleistet hohe Zuverlässigkeit und ermöglicht der Hochdruckmaschine, stundenlang ununterbrochen und ohne Pause zu arbeiten und auf hervorragende Weise auch Lastspitzen und Überlastphasen standzuhalten.
- Pumpe mit drei Kolben aus Keramik mit Schubkurbel und Messingkopf für hohe Leistung
- Automatisches Sicherheitsventil mit Drucknullung im Pumpenkopf
- Druckregulierung
- Integrierter Druckmesser
- Integrierte und verstellbare Saugreinigung
- Praktischer 3 Liter Reinigungsmittelank
- Inspizierbarer Wassereinflussfilter
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps hält die Maschine an, um den Verbrauch zu optimieren und die Verschwendung zu reduzieren
- Ausstattung mit professionellem Zubehör: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit auswechselbarer Düse
- Schwarze Düse für Niederdruck
- Rote Düse für Hoch-/Niederdruck und geraden Strahl – 0°
- Gelbe Düse für Hoch-/Niederdruck und Fächerstrahl – 15°
- Grüne Düse für Hoch-/Niederdruck und Fächerstrahl – 25°
- Weiße Düse für Hoch-/Niederdruck und Fächerstrahl – 40°
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch
- Zubehörhalterung und Schlauchhalterung hinten



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI C20 EM
Max. Druck	bar/psi	150/2200
Max. Fördermenge	l/h	630
Typologie	-	Kaltwasser
Energieverbrauch	KW	3,0
Stromversorgung	V/Hz	230/50
Motor	Typ	elektrisch Einphasen-Induktion
Drehzahl	U/Min	1450
Pumpe	Typ	mit Kolben aus Keramik mit Schubkurbel
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	40,6
Abmessungen der Maschine (LxHxB)	mm	670x900x490



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

