

IT



# **ci c20** em



# L'idropulitrice professionale monofase a carrello compatta e robusta

L'idropulitrice ad acqua fredda con carrello CI C20 EM si contraddistingue per essere compatta e robusta. È la macchina ad alta pressione professionale che offre una combinazione perfetta di alte prestazioni tecniche con semplicità di utilizzo e di manutenzione.

Dotata di carrello con una struttura robusta e resistente, grazie alle grandi ruote posteriori con battistrada in gomma e alla pratica maniglia in alluminio, CI C20 EM è stabile ma anche agile e facile da spostare.

Le ottime prestazioni rendono CI C20 EM un'idropulitrice professionale ideale per la rimozione dello sporco più ostinato e incrostato e per eseguire lavori frequenti e prolungati. È quindi la macchina ad alta pressione perfetta per i settori dell'artigianato, automotive, industriale e per l'industria alimentare o agricola.

## I PLUS DI CI C20 EM

Numerosi sono i benefici che CI C20 EM può offrire:

- Idropulitrice con robusto carrello e con due grandi ruote posteriori dotate di battistrada in gomma e di ampie dimensioni che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Telaio in acciaio verniciato e pratica maniglia per facilitare gli spostamenti
- Potente motore a induzione che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Il motore elettrico monofase a induzione con protezione termica garantisce un'alta affidabilità e permette alla macchina ad alta pressione di lavorare ininterrottamente per ore e senza pause, sopportando in modo ottimale anche i picchi e le fasi di sovraccarico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Pressione regolabile
- Manometro integrato
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Pratico serbatoio detergente integrato da 3 litri
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con ugello intercambiabile
- Ugello nero per bassa pressione
- Ugello rosso per alta/bassa pressione e getto dritto - 0°
- Ugello giallo per alta/bassa pressione e getto a ventaglio - 15°
- Ugello verde per alta/bassa pressione e getto a ventaglio - 25°
- Ugello bianco per alta/bassa pressione e getto a ventaglio - 40°
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori e porta tubo posteriore



DESCRIZIONE TECNICA		CI C20 EM
Pressione massima	bar/psi	150/2200
Portata massima	l/h	630
Tipologia	-	acqua fredda
Potenza assorbita	KW	3,0
Alimentazione	V/Hz	230/50
Motore	tipo	elettrico monofase a induzione
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	40,6
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	670x900x490



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

