

DE



ci c30



Die professionelle Einphasen-Scheuersaugmaschine mit robustem und ansprechendem Design

Der **Einphasen-Kaltwasser-Hochdruckreiniger CI C20** zeichnet sich durch sein ansprechendes und robustes Design aus. Er bietet kompakte Abmessungen und höchste Manövrierbarkeit und lässt sich auch in Gegenwart von Hindernissen oder auf der Treppe leicht bewegen.

CI C20 ist eine **Hochdruckmaschine**, die äußerst einfach zu bedienen und handlich ist. Ihr innovativer Lenker in V-Form ist breit und ergonomisch, um das Anfassen während der Bedienung zu erleichtern.

CI C20 ist ein leistungsstarker **professioneller Kaltwasser-Hochdruckreiniger**, der sich auch für anstrengende und länger andauernde Arbeiten eignet. Dank dem hohen Druck und der beachtlichen Reichweite ist diese Hochdruckmaschine in der Lage, den Reinigungsanforderungen in der Automobilbranche, Industrie, Logistik und Handwerk gerecht zu werden.

DIE PLUS VON CI C20

Mit CI C20 kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Trolley-Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit zwei großen Rädern für mehr Handlichkeit und Transportierbarkeit
- Neu entwickelter ergonomischer Lenker, mit speziell konzipiertem Griff für eine einfachere Bedienung des Hochdruckreinigers
- Der starke Induktionsmotor macht den Hochdruckreiniger leistungsstark, wirksam und zuverlässig
- Die niedrige Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors mit nur 1.450 Umdrehungen in der Minute gewährleistet eine lange Nutzungsdauer auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Pumpe mit drei Kolben aus Keramik mit Schubkurbel und Messingkopf für hohe Leistung
- Automatisches Sicherheitsventil mit Drucknullung im Pumpenkopf
- Einphasen-Induktionsmotor mit Wärmeschutz, der höchste Wirksamkeit und Lebensdauer gewährleistet
- Druckregulierung
- Integrierter Druckmesser
- Integrierte und verstellbare Saugreinigung
- Inspizierbarer Wassereinflussfilter
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps hält die Maschine an, um den Verbrauch zu optimieren und die Verschwendung zu reduzieren
- Ausstattung mit professionellem Zubehör: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit auswechselbarer Düse
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch
- Integrierter Zubehöralter auf der Maschine



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI C20
Max. Druck	bar/psi	150/2200
Max. Fördermenge	l/h	630
Typologie	-	Kaltwasser
Energieverbrauch	KW	3,0
Stromversorgung	V/Hz	230/50
Motor	Typ	elektrisch Einphasen-Induktion
Drehzahl	U/Min	1450
Pumpe	Typ	mit Kolben aus Keramik mit Schubkurbel
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	43,6
Abmessungen der Maschine (LxHxB)	mm	800x980x470



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

