

FR



# ci c30

em



# Le nettoyeur haute pression professionnel triphasé à chariot compact et robuste

CI C30 EM est un nettoyeur haute pression à eau froide avec chariot conçu pour être à la fois compact et robuste. C'est une machine haute pression professionnelle en mesure d'offrir la combinaison parfaite entre performances, simplicité d'emploi et facilité d'entretien.

Le chariot robuste en métal de CI C30 EM et les deux grandes roues avec bande de roulement en caoutchouc en font une **machine haute pression** massive mais toutefois agile dans les déplacements.

La grande fiabilité et les excellentes performances permettent au CI C30 EM d'être le **nettoyeur haute pression à froid professionnel** idéal pour les utilisations intensives et les travaux de longue durée. Il est donc parfait pour l'industrie alimentaire, agricole, pour le secteur industriel, automobile et de l'artisanat.

## LE PLUS DE CI C30 EM

Nombreux sont les avantages que CI C30 EM peut offrir:

- Nettoyeur haute pression avec chariot robuste et deux grandes roues arrière dotées de bande de roulement en caoutchouc et de grandes dimensions qui facilitent la maniabilité et le transport
- Châssis en acier peint et poignée pratique pour faciliter les déplacements
- Puissant moteur à induction qui rend le nettoyeur haute pression performant, efficace et fiable
- Le moteur électrique triphasé à induction avec protection thermique assure une grande fiabilité et permet à la machine haute pression de travailler en continu pendant des heures et sans pause, en supportant de manière optimale les pics et les phases de surcharge
- Pompe à 3 pistons en céramique avec système bielle-manivelle et tête en laiton pour des performances élevées
- Soupape de sécurité automatique avec remise à zéro de la pression dans la tête de pompe
- Pression réglable
- Manomètre intégré
- Vanne de réglage à bride
- Aspiration de détergent incorporée et réglable
- Réservoir de détergent pratique intégré de 3 litres
- Filtre d'entrée de l'eau inspectable
- Gamme d'accessoires professionnels : pistolet avec protection et raccord pivotant, lance avec buse interchangeable
- Buse noire pour basse pression
- Buse rouge pour haute/basse pression et jet droit – 0°
- Buse jaune pour haute/basse pression et jet en éventail – 15°
- Buse verte pour haute/basse pression et jet en éventail – 25°
- Buse blanche pour haute/basse pression et jet en éventail – 40°
- Tuyau haute pression de 10 mètres renforcé
- Porte-accessoires et porte-tuyau arrière



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CI C30 EM
Pression max	bar/psi	230/3300
Débit max	l/h	900
Typologie	-	eau froide
Puissance	KW	7,4
Alimentation	V/Hz	400/50
Moteur	type	électrique triphasé à induction
Vitesse de rotation	tr/min	1450
Pompe	type	à pistons en céramique avec système bielle-manivelle
Culasse pompe	matériau	en laiton
Poids net	Kg	54,8
Dimensions de la machine (LxHxI)	mm	670x900x490



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) - [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

