



# **ci h20** **eminox**



# Die professionelle Einphasen-Scheuersaugmaschine aus Stahl mit robustem und kompaktem Gehäuse

CI H20 EM INOX ist ein professioneller Warmwasser-Hochdruckreiniger mit robustem und kompaktem Gehäuse aus Edelstahl. Er ist außerdem sehr handlich, dank der vier großen Räder, die den Transport dieser Hochdruckmaschine erleichtern.

CI H20 EM INOX ist mit einem leistungsstarken einphasigen Elektromotor mit magnetothermischem Schutz ausgestattet, der diesen Heißwasser-Hochdruckreiniger unter allen Einsatzbedingungen leistungsfähig, kraftvoll und zuverlässig macht.

Ausgestattet mit einem Hochleistungs-Heizkessel aus Edelstahl, der mit Dieseldieselkraftstoff betrieben wird, ist CI H20 EM INOX in der Lage, Warmwasser mit einer Temperatur bis zu 150 °C bereitzustellen und damit perfekt für die Beseitigung von besonders hartnäckigem Schmutz geeignet.

Mit den installierten Komponenten und Technologien ist der professionelle Hochdruckreiniger in der Lage, höchste Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Deshalb ist der CI H20 EM INOX die perfekte Lösung für die Lebensmittelindustrie und die Bereiche Handwerk, Industrie und Transportwesen.

## DIE PLUS VON CI H20 EM INOX

CI H20 EM INOX kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Warmwasser-Hochdruckreiniger mit vier großen Rädern mit Lauffläche aus Gummi für mehr Handlichkeit und bessere Transportierbarkeit.
- Robustes Gehäuse mit Haube aus Edelstahl (AISI 430)
- Starker Einphasen-Elektromotor mit magnetothermischem Schutz, der den Hochdruckreiniger leistungsfähig, wirksam und zuverlässig macht
- Pumpe mit drei Kolben aus Keramik mit Schubkurbel und Messingkopf für hohe Leistung
- Automatisches Sicherheitsventil
- 3 Druckschalter 24V
- Hochleistungs-Heizkessel aus Edelstahl (AISI 430), betrieben mit Dieseldieselkraftstoff
- Druckregulierung
- Thermostat 150 °C
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps hält die Maschine an, um den Verbrauch zu optimieren und die Verschwendung zu reduzieren
- Betriebsstopp-System für: Mikroleckagen, Wassermangel oder Überhitzung des Motors
- Niederspannung-Bedientafel
- Fehler-Warnleuchten für Dieseldieselkraftstoff, Spannung und Stillstand
- 24 Liter Diesel-Tank
- Integrierte und verstellbare Saugreinigung
- Inspizierbarer Wassereinflussfilter
- Ausstattung mit professionellem Zubehör: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit Hoch-/Niederdruckkopf
- ¼" MEG-düse mit Flachstrahl
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch
- Zubehörhalterung und Schlauchhalterung seitlich



| TECHNISCHE BESCHREIBUNG          |          | CI H20 EM INOX                                     |
|----------------------------------|----------|--|
| Max. Druck                       | bar/psi  | 150/2200   |
| Max. Fördermenge                 | l/h      | 600  |
| Typologie                        | -        | Warmwasser   |
| Energieverbrauch                 | KW       | 3,0  |
| Stromversorgung                  | V/Hz     | 230/50   |
| Motor                            | Typ      | elektrisch einphasig mit magnetothermischem Schutz |
| Drehzahl                         | U/Min    | 1450   |
| Pumpe                            | Typ      | mit Kolben aus Keramik mit Schubkurbel             |
| Pumpenkopf                       | material | aus Messing  |
| Nettogewicht                     | Kg       | 80   |
| Abmessungen der Maschine (LxHxB) | mm       | 1100x700x650                                       |



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

