



ci h20 **eminox**



L'idropulitrice professionale monofase in acciaio dalla struttura robusta e compatta

CI H2O EM INOX è un'idropulitrice ad acqua calda professionale caratterizzata dalla struttura compatta e dalla robusta carrozzeria in acciaio inox. Ma è anche molto maneggevole grazie alle quattro grandi ruote che agevolano il trasporto di questa macchina ad alta pressione.

CI H2O EM INOX è dotata di un potente motore elettrico monofase con protezione magnetotermica che rende questa idropulitrice ad acqua calda performante, prestante e affidabile in qualsiasi condizione di utilizzo. Dotata di caldaia in acciaio inox ad alta efficienza che viene alimentata a gasolio, CI H2O EM INOX è in grado di fornire acqua calda con una temperatura che arriva fino a 150°C, quindi perfetta per la rimozione dello sporco più ostinato.

I componenti e le tecnologie installate su questa idropulitrice ad acqua calda professionale le consentono di garantire alte prestazioni e grande durabilità nel tempo. Per questo CI H2O EM INOX è perfetta per l'industria alimentare, il settore dell'artigianato, industriale e quello dei trasporti.

I PLUS DI CI H2O EM INOX

Numerosi sono i benefici che CI H2O EM INOX può offrire:

- Idropulitrice ad acqua calda con quattro grandi ruote dotate di battistrada in gomma che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Struttura robusta con cofano in acciaio inox (AISI 430)
- Potente motore elettrico monofase con protezione magnetotermica che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica
- 3 pressostati a 24V
- Caldaia in acciaio inox (AISI 430) ad alta efficienza alimentata a gasolio
- Pressione regolabile
- Termostato 150°C
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Sistema di arresto per: microperdite, mancanza d'acqua o surriscaldamento del motore
- Quadro comandi a bassa tensione
- Spie per segnalazione di errore, gasolio, tensione e arresto
- Serbatoio del gasolio da 24 litri
- Aspirazione detergente incorporata e regolabile
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con testina alta/bassa pressione
- Ugello 1/4" di tipo MEG con getto a lama
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato
- Porta accessori e porta tubo laterale



DESCRIZIONE TECNICA		CI H2O EM INOX
Pressione massima	bar/psi	150/2200
Portata massima	l/h	600
Tipologia	-	acqua calda
Potenza assorbita	KW	3,0
Alimentazione	V/Hz	230/50
Motore	tipo	elettrico monofase con protezione magnetotermica
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	80
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	1100x700x650



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

