



ci h30



La hidrolimpiadora profesional trifásica con caldera vertical de estructura sólida y robusta

La hidrolimpiadora profesional de agua caliente CI H30 está dotada de un motor eléctrico trifásico que garantiza excelentes prestaciones incluso en los entornos más difíciles. Caracterizada por una estructura compacta, sólida y robusta, esta máquina de alta presión es perfecta para un uso profesional e intensivo. Las dos ruedas traseras con banda de rodadura de goma y la rueda delantera pivotante hacen que la CI H30 también sea muy manejable.

La caldera vertical de acero pintado de la CI H30 está dotada de un sistema de refrigeración del quemador en espiral, que se acciona mediante un motor eléctrico independiente. Además, tiene doble serpentín y fondo de cemento refractario.

La combinación de potencia, presión y caudal de esta hidrolimpiadora profesional hacen que sea muy duradera, incluso sometida a un uso intensivo. Por eso, la CI H30 es la solución ideal para la limpieza de los sectores de la artesanía, la industria, la automoción, la construcción y la agricultura.

LAS VENTAJAS DE CI H30

Numerosas son las ventajas que CI H30 puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora con dos ruedas traseras provistas de banda de rodadura de goma y una rueda delantera pivotante para facilitar el manejo y el transporte
- Práctico mango ergonómico para facilitar los desplazamientos
- Potente motor eléctrico trifásico con protección térmica que garantiza las excelentes prestaciones, el rendimiento y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- Bomba de 3 pistones de cerámica con sistema de biela-manivela y cabezal de latón para garantizar altas prestaciones
- Válvula de seguridad automática con restablecimiento de la presión en el cabezal de la bomba
- Caldera vertical de acero pintado, con sistema de refrigeración del quemador en espiral, accionado por un motor eléctrico independiente, doble serpentín y cemento refractario
- Presostato de seguridad que apaga la caldera cuando no hay agua en su interior
- Tarjeta de retardo de apagado de la caldera
- Presión regulable
- Termostato
- Tanque de gasoil de 22 litros con tapón de descarga
- Aspiración del detergente incorporada
- Práctico tanque de detergente integrado de 6 litros
- Filtro de entrada de agua inspeccionable
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con cabezal de alta/baja presión
- Boquilla tipo MEG de 1/4" con chorro plano
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado



DATOS TÉCNICOS		CI H30
Presión máxima	bar/psi	190/2800
Caudal máximo	l/h	780
Tipología	-	agua caliente
Consumo de energía	KW	5,0
Alimentación	V/Hz	400/50
Motor	tipo	eléctrico trifásico con protección térmica
Velocidad de rotación	rev./min	1450
Bomba	tipo	de pistones de cerámica con sistema biela-manivela
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	85



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

