



ci h30



L'idropulitrice professionale trifase con caldaia verticale dalla struttura solida e robusta

L'idropulitrice professionale ad acqua calda CI H30 è dotata di motore elettrico trifase per garantire ottime prestazioni anche negli ambienti più difficili. Caratterizzata da una struttura compatta, solida e robusta è una macchina ad alta pressione perfetta per un uso professionale e intensivo. Le due ruote posteriori con battistrada in gomma e la ruota anteriore pivotante rendono CI H30 anche molto maneggevole.

La caldaia verticale in acciaio verniciato di CI H30 è dotata di un sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola e viene azionata da un motore elettrico indipendente. Inoltre, ha una doppia serpentina ed un fondo in cemento refrattario.

Il connubio tra potenza, pressione e portata di questa idropulitrice professionale le conferiscono durabilità nel tempo anche se utilizzata in modo intensivo. Per questo CI H30 è la soluzione ideale per la pulizia del settore artigianato, industriale, automotive, edilizio e agricolo.

I PLUS DI CI H30

Numerosi sono i benefici che CI H30 può offrire:

- Idropulitrice con due ruote posteriori dotate di battistrada in gomma una ruota anteriore pivotante che ne agevolano maneggevolezza e trasportabilità
- Pratico manico ergonomico per facilitare gli spostamenti
- Potente motore elettrico trifase con protezione termica che rende l'idropulitrice performante, prestante e affidabile
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e testata in ottone per alte prestazioni
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Caldaia verticale in acciaio verniciato, con sistema di raffreddamento del bruciatore a chiocciola, che viene azionata da un motore elettrico indipendente, doppia serpentina e cemento refrattario
- Pressostato di sicurezza per lo spegnimento della caldaia in caso di mancanza d'acqua al suo interno
- Scheda di ritardo per lo spegnimento della caldaia
- Pressione regolabile
- Termostato
- Serbatoio del gasolio da 22 litri e con tappo di scarico
- Aspirazione detergente incorporata
- Pratico serbatoio detergente integrato da 6 litri
- Filtro ingresso dell'acqua ispezionabile
- Stop&Go: in caso di soste momentanee la macchina si arresta in modo da ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi
- Dotazione di accessori professionali: pistola con protezione e raccordo Swivel, lancia con testina alta/bassa pressione
- Ugello 1/4" di tipo MEG con getto a lama
- Tubo ad alta pressione da 10 metri rinforzato



DESCRIZIONE TECNICA		CI H30
Pressione massima	bar/psi	190/2800
Portata massima	l/h	780
Tipologia	-	acqua calda
Potenza assorbita	KW	5,0
Alimentazione	V/Hz	400/50
Motore	tipo	elettrico trifase con protezione termica
Velocità di rotazione	giri/min	1450
Pompa	tipo	a pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
Testata pompa	materiale	in ottone
Peso netto	Kg	85
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	1000x820x570



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

