



# **ci h40**

**eminox**



# La hidrolimpiadora profesional trifásica de acero con estructura robusta y compacta

La hidrolimpiadora profesional de agua caliente CI H40 EM INOX se caracteriza por su estructura compacta y por una carrocería de acero inoxidable. Es una máquina de alta presión muy manejable gracias a las cuatro grandes ruedas que facilitan el transporte y los desplazamientos.

Equipada con una caldera de acero inoxidable de alto rendimiento alimentada por gasoil, la CI H40 EM INOX puede suministrar agua caliente con una temperatura de hasta 150°C, por lo que es perfecta para eliminar la suciedad más difícil. Aunque, la estructura de acero de esta hidrolimpiadora profesional hace que sea perfecta para utilizarla en entornos difíciles y en presencia de agentes corrosivos, como en los barcos y en el sector del transporte.

Los componentes y tecnologías de la CI H40 EM INOX garantizan excelentes prestaciones y durabilidad, por lo que es la solución de limpieza perfecta también para los sectores de la alimentación, la artesanía y la industria.

## LAS VENTAJAS DE CI H40 EM INOX

Numerosas son las ventajas que CI H40 EM INOX puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora con cuatro grandes ruedas provistas de bandas de rodadura de goma para facilitar el manejo y el transporte
- Estructura robusta con capó de acero inoxidable (AISI 430)
- Potente motor eléctrico trifásico con protección magnetotérmica que garantiza las excelentes prestaciones, el rendimiento y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- Bomba de 3 pistones de cerámica con sistema de biela-manivela y cabezal de latón para garantizar altas prestaciones
- Válvula de seguridad automática
- 3 presostatos de 24V
- Caldera de acero inoxidable (AISI 430) de altas prestaciones alimentada por gasoil
- Presión regulable
- Termostato 150°C
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Sistema de parada en caso de: microfugas, falta de agua o sobrecalentamiento del motor
- Salpicadero de baja tensión
- Testigos de advertencia de error, gasoil, tensión y parada
- Tanque de gasoil de 24 litros
- Aspiración del detergente incorporada y regulable
- Filtro de entrada de agua inspeccionable
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con cabezal de alta/baja presión
- Boquilla tipo MEG de 1/4" con chorro plano
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado
- Portaccesorios y portatubos lateral



DATOS TÉCNICOS		CI H40 EM INOX
Presión máxima	bar/psi	230/3300
Caudal máximo	l/h	900
Tipología	-	agua caliente
Consumo de energía	KW	7,4
Alimentación	V/Hz	400/50
Motor	tipo	eléctrico trifásico con protección magnetotérmica
Velocidad de rotación	rev./min	1450
Bomba	tipo	de pistones de cerámica con sistema biela-manivela
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	150
Dimensiones máquina (lxhxa)	mm	1180x960x730



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) - [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

