



# **ci h40**

**eminox**



# Die professionelle Dreiphasen-Scheuersaugmaschine aus Stahl mit robustem und kompaktem Gehäuse

Der professionelle Warmwasser-Hochdruckreiniger CI H40 EM INOX zeichnet sich durch sein kompaktes Gehäuse und die Karosserie aus Edelstahl aus. Die Hochdruckmaschine ist außerdem sehr handlich dank der vier großen Räder, die den Transport und die Fortbewegung der Maschine erleichtern.

Ausgestattet mit einem Hochleistungs-Heizkessel aus Edelstahl, der mit Dieseldieselkraftstoff betrieben wird, ist CI H40 EM INOX in der Lage, Warmwasser mit einer Temperatur bis zu 150 °C bereitzustellen und damit perfekt für die Beseitigung von besonders hartnäckigem Schmutz geeignet. Das Gehäuse aus Edelstahl macht diesen professionellen Hochdruckreiniger perfekt für den Einsatz in schwierigen Umgebungen, in denen ätzende Stoffe vorhanden sind. Damit ist die Maschine ideal für die Verwendung auf Schiffen und im Transportwesen.

Die Komponenten und Technologien von CI H40 EM INOX gewährleisten hervorragende Leistungen und eine lange Lebensdauer und machen ihn auch zur perfekten Lösung für Lebensmittelindustrie, Handwerk und Industrie.

## DIE PLUS VON CI H40 EM INOX

Mit CI H40 EM INOX kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Hochdruckreiniger mit vier großen Rädern mit Lauffläche aus Gummi für mehr Handlichkeit und bessere Transportierbarkeit.
- Robustes Gehäuse mit Haube aus Edelstahl (AISI 430)
- Starker Dreiphasen-Elektromotor mit magnetothermischem Schutz, der den Hochdruckreiniger leistungsstark, wirksam und zuverlässig macht.
- Pumpe mit drei Kolben aus Keramik mit Schubkurbel und Messingkopf für hohe Leistung
- Automatisches Sicherheitsventil
- 3 Druckschalter 24V
- Hochleistungs-Heizkessel aus Edelstahl (AISI 430), betrieben mit Dieseldieselkraftstoff
- Druckregulierung
- Thermostat 150 °C
- Stop&Go: Bei kurzen Stopps hält die Maschine an, um den Verbrauch zu optimieren und die Verschwendung zu reduzieren
- Betriebsstopp-System für: Mikroleckagen, Wassermangel oder Überhitzung des Motors
- Niederspannung-Bedientafel
- Fehler-Warnleuchten für Dieseldieselkraftstoff, Spannung und Stillstand
- 24 Liter Diesel-Tank
- Integrierte und verstellbare Saugreinigung
- Inspizierbarer Wassereinflussfilter
- Ausstattung mit professionellem Zubehör: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit Hoch-/Niederdruckkopf
- ¼" MEG-düse mit Flachstrahl
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch
- Zubehörhalterung und Schlauchhalterung seitlich



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI H40 EM INOX
Max. Druck	bar/psi	230/3300
Max. Fördermenge	l/h	900
Typologie	-	Warmwasser
Energieverbrauch	KW	7,4
Stromversorgung	V/Hz	400/50
Motor	Typ	elektrisch einphasig mit Wärmeschutz
Drehzahl	U/Min	1450
Pumpe	Typ	mit Kolben aus Keramik mit Schubkurbel
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	150
Abmessungen der Maschine (LxHxB)	mm	1180x960x730



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) - [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

