



# **ci h50**



# Die professionelle Dreiphasen-Scheuersaugmaschine für extremste Reinigungsanforderungen

CI H50 ist ein professioneller Warmwasser-Hochdruckreiniger, der für die extremsten Reinigungs- und Desinfektionsanforderungen entwickelt wurde. Dank ihrer hervorragenden Leistungen, der innovativen Technologie und der Benutzerfreundlichkeit kann diese Hochdruckmaschine für häufige Arbeiten verwendet werden, die Leistung auf höchstem Niveau erfordern.

Dank ihrem schlichten, aber funktionalen Design ist die CI H50 sehr handlich, auch dank der vier großen Räder mit Lauffläche aus Gummi die den Transport erleichtern. Der Edelstahl-Heizkessel dieses professionellen Hochdruckreinigers ist in der Lage, Warmwasser mit einer Temperatur bis zu 150 °C bereitzustellen und damit perfekt für die Beseitigung von besonders hartnäckigem Schmutz und Verkrustungen geeignet.

Die Kombination von Leistung und Stärke machen den CI H50 zum professionellen und idealen Hochdruckreiniger für Industrie, Handwerk, Automobilindustrie und Transportwesen.

## DIE PLUS VON CI H50

Mit CI H50 kommen Sie in den Genuss zahlreicher Vorteile:

- Hochdruckreiniger mit vier großen Rädern mit Lauffläche aus Gummi für mehr Handlichkeit und bessere Transportierbarkeit.
- Starker Dreiphasen-Elektromotor mit Thermoschutz, der den Hochdruckreiniger leistungsstark, wirksam und zuverlässig macht.
- Pumpe mit drei Kolben aus Keramik mit Schubkurbel und Messingkopf für hohe Leistung
- Automatisches Sicherheitsventil mit Drucknullung im Pumpenkopf
- Sicherheitsdruckschalter zum Ausschalten des Heizkessels bei Wassermangel
- Vertikaler, mit einem unabhängigen Elektromotor betriebener Heizkessel aus lackiertem Stahl und einem Kühlungssystem für den Spiralbrenner, doppelter Rohrwendel und feuerfestem Zement
- Druckregulierung
- Thermostat
- Meldesystem für Mikroleckagen
- Verzögerungsplatine zum Ausschalten des Heizkessels
- Niederspannung-Bedientafel
- Warnleuchten für Dieselkraftstoff, Spannung und Thermostafflamme zur Regulierung der Wassertemperatur
- 24 Liter Diesel-Tank mit Ablassschraube
- Wasserwanne mit Schwimmer
- Integrierte Saugreinigung
- Praktischer 6 Liter Reinigungsmitteltank
- Inspizierbarer Wassereinflussfilter
- Ausstattung mit professionellem Zubehör: Pistole mit Schutz und Drehkupplung, Lanze mit Hoch-/Niederdruckkopf
- 1/4" MEG-düse mit Flachstrahl
- 10 Meter langer verstärkter Hochdruckschlauch



TECHNISCHE BESCHREIBUNG		CI H50
Max. Druck	bar/psi	180/2600
Max. Fördermenge	l/h	1260
Typologie	-	Warmwasser
Energieverbrauch	KW	7,4
Stromversorgung	V/Hz	400/50
Motor	Typ	elektrisch dreiphasig mit Wärmeschutz
Drehzahl	U/Min	1450
Pumpe	Typ	mit Kolben aus Keramik mit Schubkurbel
Pumpenkopf	material	aus Messing
Nettogewicht	Kg	135
Abmessungen der Maschine (LxHxB)	mm	980x920x590



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) - [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

